



✓ Toebehoren

Sloten
Krukken
Scharnieren
Plaatsing
Glaskaders

✓ Technische fiche

Deuren
Beslag
THYTAN veiligheidsglas

✓ Garantie

Deuren
THYTAN veiligheidsglas

✓ Afwerkingsolie

Eiken deuren
Deuren MDF zwart

✓ Accessoires

Serrures
Poignées
Charnières
Montage
Cadres de vitrage

✓ Fiche technique

Portes
Quincaillerie
THYTAN verre sécurit

✓ Garantie

Portes
THYTAN verre sécurit

✓ Huile de finition

Portes chêne
Portes MDF noir

**Bezoek de 2800 m²
professionele toonzaal,
uniek in design en presentatie.**

Bezoek enkel mogelijk op afspraak. expo@groupthys.com
routebeschrijving pg 47

THYS INSPIRE & DISCOVERY CENTRE

*Visitez notre
salle d'expo professionnelle de 2800 m²
sa conception et les possibilités,
qu'elle offre sont uniques
et remarquables.*

*Visite uniquement possible sur rendez-vous. expo@groupthys.com
Itinéraire pg 47*



www.groupthys.com

Ontdek ons uitgebreid interieurprogramma.
Vraag onze catalogen deuren, parket, keukens, deze worden u gratis toegestuurd.

info@groupthys.com

Découvrez notre vaste gamme de produits d'intérieur.
Demandez nos catalogues. Ceux-ci vous seront envoyés gratuitement.



CLASSIC

Slot / Serrure

Bilscharnieren / charnières à billes

Standaard slot, dag-/nachtslot met baardsleutel.
Serrure standard, serrure jour/nuit, avec clé panneton.

Slot + slotplaat Serrure + plaque de la serrure				
Omschrijving / Description	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	
Inox look				
Standaard/Standard	029009	9,92	12,00	
Cilinder/cylindre	038162	9,92	12,00	
WC	038155	9,92	12,00	

Sleutel / Clef			
Clef serrure standard	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Sleutel standaardslot	173962	2,48	3,00




Scharnieren zijn belangrijk, getest op 200.000 bewegingen
Les charnières sont importantes: testées sur 200.000 mouvements



PATENTED DESIGN



Kogellager
Roulement à billes



**SOEPEL EN GERUISLOOS
SOUPLES ET SILENCIEUSES**

Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
278292	9,92	12,00

Zwarte of oud nikkel scharnieren / Charnières noires ou antiques



ZWART/NOIR

Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces


Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
737157	9,92	12,00

OUD NIKKEL/ANTIQUES

Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
737140	9,92	12,00






Invisible



**Loft
Loft PLUS**



**Endless
Endless PLUS**

1

Magnetisch slot met baardsleutel Serrure magnétique avec clé panneton



De sluitplaat is volledig in de deurkast opgenomen. Zij heeft geen uitstekende lip.



Plaatsing sluitplaat
Placement plaque de la serrure

La plaque de la serrure est entièrement intégrée dans l'ébrasement. Elle n'a pas de lèvres qui sort de l'ébrasement.


	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Standaard slot/serrure	444826	19,83	24,00
Cilinderslot/serrure <i>cylindre</i>	444802	23,97	29,00
WC slot/serrure	444819	23,97	29,00

2


verdoken scharnieren charnières “masquées”

Verpakking 1 stuks / Emballage 1 pieces		
Ref.	€ e xcl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
444833	24,38	29,50






NO-HANDLE Invisible



**NO-HANDLE Loft
NO-HANDLE PLUS**



**NO-HANDLE Endless
NO-HANDLE Endless PLUS**

1

Magnetisch slot met baardsleutel Serrure magnétique avec clé panneton

De sluitplaat is volledig in de deurkast opgenomen.
Zij heeft geen uitstekende lip.

La plaque de la serrure est entièrement intégrée dans
l'ébrasement. Elle n'a pas de lèvre qui sort de l'ébrasement.



	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Standaard slot/serrure	431086	139,67	169,00
WC slot/serrure	475226	116,73	141,15
WC garnituur/garniture	492636	44,63	54,00

Slot afwerkingsplaat • NOHA • Plaque de finition serrure			
Model	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Te verven / A peindre	473840	12,40	15,00
Platina wit / Blanc	473857	19,84	24,00
Ardenne horizontale	473864	19,84	24,00
Champagne horizontale	473871	19,84	24,00
Marne horizontale	487120	19,84	24,00
Cambridge horizontale	473888	19,84	24,00
Oxford horizontale	473895	19,84	24,00
Ardenne verticale	473901	19,84	24,00
Champagne verticale	473918	19,84	24,00
Marne verticale	487137	19,84	24,00
Cambridge verticale	473925	19,84	24,00
Oxford verticale	473932	19,84	24,00
Inox-Look	507903	19,84	24,00

2

verdoken scharnieren charnières “masquées”

Verpakking 1 stuks / Emballage 1 pieces		
Ref.	€ e xcl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
444833	24,38	29,50



Linea Trendy "INOX"



Mod. 35 - INOX - Ø 19mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
148434	11,49	13,90

Mod. 39 - INOX - Ø 19mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
148472	11,49	13,90

Mod. 36 - INOX - Ø 19mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
148441	11,49	13,90

Mod. 29 - INOX - Ø 19mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
042213	11,49	13,90

Linea Prime



Mod. 10 - INOX-SOLID

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
005768	23,97	29,00

Mod. 37 - INOX

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
148458	20,66	25,00

Mod. 52 - INOX

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
013053	20,66	25,00

Mod. 47 - INOX-LOOK

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
264264	23,97	29,00



Mod. 45 - INOX-SOLID

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
008684	38,84	47,00

Toebehoren Accessoires



Deurknop met rosas
Le bouton de porte avec rosace

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169552	13,22	16,00

Toebehoren Accessoires



Cilinder rosas INOX
Rosace Cylindre INOX

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
051857	4,05	4,90



Garniture WC INOX

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
051864	9,92	12,00

THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.



Linea Square



Mod. 53 - INOX-LOOK

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
015309	23,97	29,00




Mod. 51 - INOX-SOLID

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
013046	28,10	34,00



Mod. 61 - INOX-LOOK

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
265056	23,97	29,00



Mod. 65 - INOX - Ø 16mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
746524	15,71	19,00



Mod. 66 - BLACK - Ø 16mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
746531	19,83	24,00

Toebehoren / Accessoires



Cilinder rosas INOX
Rosace Cylindre INOX

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
264400	4,92	5,95



Cilinder rosas INOX
Rosace Cylindre INOX
voor/pour mod. 65

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
748894	4,92	5,95



Cilinder rosas BLACK
Rosace Cylindre BLACK
voor/pour mod. 66 BLACK

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
746517	4,92	5,95



Garniture WC INOX

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
170398	11,57	14,00

Linea Retro



Mod. 109

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
170374	15,70	19,00



Mod. 112

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
170381	19,84	24,00



Mod. 102

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167831	15,70	19,00



Mod. 110 BLACK

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
736815	19,84	24,00



Mod. 113 BLACK

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
736822	23,97	29,00



Mod. 122 BLACK

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
736808	19,84	24,00

Toebehoren / Accessoires



Model 109/112
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
560786	7,44	9,00



Model 110/113 BLACK
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
746500	9,09	11,00



Model 102
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
560779	7,44	9,00



Model 122 BLACK
Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
746494	9,09	11,00

THYS Serie exclusive

10 jaar garantie op mechanische onderdelen.
10 ans de garantie sur les pièces mécaniques.



Linea Retro



Mod. 103

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
265049	23,97	29,00

Met veer / Avec ressort



Mod. 104

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169705	11,57	14,00

Met veer / Avec ressort



Mod. 105

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169699	11,57	14,00

Met veer / Avec ressort



Toebehoren / Accessoires



Cilinder rosas/ Rosace Cylindre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
560762	5,79	7,00



ZWART/NOIR

Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
737157	9,92	12,00



OUD NIKKEL/ANTIQUES

Verpakt per 3 stuks / Emballées par 3 pièces

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
737140	9,92	12,00

Linea Titanium (koper look/look cuivre)



Mod. 49 - TITANIUM


Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
000305	18,18	22,00

Toebehoren / Accessoires



Cilinder rosas koper look
Cylindre rosace look cuivre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
000893	4,92	5,95



Garniture WC
koper look / look cuivre

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
000879	9,92	12,00

Deurstoppen / Butoirs



Mod. 101 Bolzano

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
010038	5,46	6,60



Mod. 102 Rimini

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
027760	8,22	9,95

Veiligheidsaccessoires Accessoires de sécurité

Deurspion Judas

Boor diameter 14 mm / diamètre à forer
Spion diameter 26 mm



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
150307	8,22	9,95



Deurspion LCD/Judas LCD



Boor diameter 14 mm / diamètre à forer
Spion diameter 26 mm

U hoeft niet meer door de deurspion te kijken, een eenvoudige druk op het toestel toont u op een LCD scherm wie er voor de deur staat. Mag ook gebruikt worden voor BR30 deuren.

Plus besoin de regarder dans le judas, appuyez simplement sur le bouton et vous verrez sur l'écran LCD qui frappe à votre porte. Convient également pour les portes coupe-feu CF30.



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
634845	119,84	145,00


Deurknop Bouton de porte d'entrée



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
836638	24,38	29,50



Dievenpennen Pênes de sécurité



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
844640	7,85	9,50




Veiligheidsrozas Rosace de sécurité



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
843087	23,97	29,00



Slot 3-punt / Serrure 3-points





Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
043180	80,99	98,00



Code Handle

Voor een eenvoudige en handige vergrendeling/ontgrendeling van binnendeuren.

Une solution simple et intelligente pour verrouiller/déverrouiller une porte intérieure




RECHTS/DROITE
CH8812H000R

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
676807	197,52	239,00

LINKS/GAUCHE
CH8812V000L

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
676814	197,52	239,00



Veiligheidsaccessoires Accessoires de sécurité

A Inox look :

A1 30/30 (geschikt voor deurbladen 40 mm) / 30/30 (pour portes de 40 mm).
A2 35/35 (geschikt voor deurbladen 50 mm) / 35/35 (pour portes de 50 mm).

B Anti-drill : Anti-perçage :



Hardstalen stiften bemoeilijken het doorboren van de cilinder.
Des pistons cimentés offrent une bonne protection contre perçage du cylindre.

C Anti-klop : Anti-effraction :



Cilinder kan niet uit het cilinderslot geklopt worden zonder sleutel.
Sans clé, le cylindre ne peut pas être enlevé au marteau.

D Gaatjessleutel : Clé à micropoints :

Sleutel is omkeerbaar. Zonder scherpe kantjes.
La clé est réversible et sans encoche aigüe.

E Kopieerbare sleutel : Clef copiable :

E1 vrij kopieerbaar – peut être reproduite librement
E2 met kaart kopieerbaar bij slotenmaker – peut être reproduite avec la carte chez le serrurier
E3 beschermd niet kopieerbaar – ne peut pas être reproduite car clef protégée

G ID-card :



Veiligheidscertificaat – Certificat de sécurité

F Master key :

Hoofdsleutel (looper) welke meerdere cilindersloten opent.
Une clé passe-partout pour ouverture de plusieurs cylindres.

Veiligheid / Sécurité Classic 3 sleutels / clés

A1-B-C-E1



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167732	6,28	7,60

vrij kopieerbaar – peut être reproduite librement

Veiligheid / Sécurité Classic 5 sleutels / clés

A1-B-C-D-E3-G



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167381	11,98	14,50

niet kopieerbaar – ne peut pas être reproduite

Knopcilinder / cylindre à bouton 5 sleutels / clés

A1-B-C-D-E3-G



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167411	13,22	16,00

niet kopieerbaar – ne peut pas être reproduite

Veiligheidscylinder Cylindre sécurité

ELITE

3 sleutels / clés

A1-B-C-D-E2-G



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
844671	38,02	46,00

vrij kopieerbaar – peut être reproduite librement

Veiligheid / Sécurité Classic 3 sleutels / clés

A2-B-C E1




Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
839820	31,36	37,95

vrij kopieerbaar – peut être reproduite librement

Master key 2

A1-B-C E1-G-F




Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167398	23,97	29,00

vrij kopieerbaar – peut être reproduite librement

Master key 4

A1-B-C E1-G-F



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167404	45,46	55,00

vrij kopieerbaar – peut être reproduite librement

Toebehoren / Accessoires

Deurpomp / Ferme porte



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
055282	26,45	32,00



2 x Inox ring/hublot



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
055022	52,89	64,00



Verluchtingsrooster / Grille d'aération 45 cm

Schroefloos te monteren
À monter sans vis



massief - aluminium - massif

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
055060	28,93	35,00



Dichtingstrip / Joint acoustique



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
405315	8,18	9,90



PROF KANTSCHUIF (OPTIE) VERROUS PROF (EN OPTION)

Ref	€ excl. BTW	€ incl. BTW
827384	23,97	29,00



Te verven/A peindre - Real oak - Laminado

AFKORTEN DEURBLAD MEER DAN 20 MM - MAX. 100 MM

U kan het deurgeheel (deurblad + deurkast), onder- en/of bovenkant op de door u gewenste hoogte maat afkorten.
Voor de stabiliteit van het deurblad dient u na afkorten van het deurblad een nieuwe onder- en/of bovenlat te plaatsen.
Het volstaat de honingraat vulling weg te duwen en ondervermelde deurregel tussen de 2 decorplaten te lijmen.

MDF LAT

33 x 28 x ± 870 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
498683	3,97	4,80

RECOUPER LA PORTE PLUS DE 20 MM - MAX. 100 MM

Vous pouvez recouper votre bloc-porte (feuille de porte + ébrasement) en haut et/ou en bas à la hauteur souhaitée.
Pour la stabilité de la porte, vous devez placer une nouvelle latte après avoir recoupé celle-ci.
Il suffit de pousser le carton alvéolaire vers l'intérieur et de coller la latte entre les 2 panneaux décors.

VLAKKE DEURBLADEN GLASUITVOERING NAAR KEUZE

GLASKADERS MDF-INOX UITVOERING en glas apart te verkrijgen.

Na keuze van het vlakke deurblad (te verven, serie 61, serie 63, zwart MDF), besteld u het door u gewenste glaskader, verpakt per 2 stuks (voor en achterzijde).

Tevens kan u onderstaand glas apart bestellen.

Het volstaat de vormgeving van de door u gekozen glaskader door te boren in het deurblad, bijhorende stabiliteitblokjes tusen de 2 deurdecorplaten te verlijmen om het glas en haar glaskader te kunnen plaatsen.



MDF 300 glass	MDF 303 glass	INOX 303 glass	MDF 350 glass	MDF 1014 glass	MDF 3500 glass
ref. 500218	ref. 500225	ref. 055022	ref. 500232	ref. 500249	ref. 500256
excl. BTW	excl. BTW	excl. BTW	excl. BTW	excl. BTW	excl. BTW
incl. BTW	incl. BTW	incl. BTW	incl. BTW	incl. BTW	incl. BTW
57,03	49,17	52,89	61,16	65,29	57,03
69,00	59,50	64,00	74,00	79,00	69,00


PORTES LISSES VITRAGE AU CHOIX

CADRES EN MDF-INOX et vitrage disponibles séparément.

Après avoir choisi une porte lisse (à peindre, série 61, 63, mdf noir), commandez le cadre en MDF souhaité emballé par 2 pièces (avant et arrière).

Vous pouvez également commander le vitrage séparément.

Il suffit de découper la forme du cadre choisi dans la porte, de coller des blocs identiques sur les 2 panneaux décors pour la stabilité ; ce pour pouvoir placer le verre et que celui-ci reste en place.



MDF 150 glass	MDF 1510 glass
ref. 500270	ref. 500218
excl. BTW	excl. BTW
incl. BTW	incl. BTW
65,29	57,03
79,00	69,00

4 MM VEILIGHEIDSGLAS APART VERKRIJGBAAR - 4 MM VERRE SÉCURIT À COMMANDER SÉPARÉMENT

HELDER GLAS – VERRE CLAIR			
Model / Modèle	Deurbreedte – Largeur de la porte 63-68-73-78-83-88-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Design 300/1510/1014	050157	19,83	24,00
Design 303	050225	13,22	16,00
Design 3500 glass	017266	11,57	14,00
Design 350	150291	16,12	19,50
Design 150	166506	32,23	39,00

GRIJS GEROOKT GLAS – VERRE GRIS FUMÉ			
Model / Modèle	Deurbreedte – Largeur de la porte 63-68-73-78-83-88-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Design 300/1510/1014	275147	23,87	29,00
Design 303	275161	16,12	19,50
Design 350	275178	20,25	24,50

MAT GLAS – VERRE MAT			
Model / Modèle	Deurbreedte – Largeur de la porte 63-68-73-78-83-88-93	€ excl. BTW	€ incl. BTW
Design 300/1510/1014	001302	23,87	29,00
Design 303	000589	16,12	19,50
Design 3500 glass	017303	15,70	19,00
Design 350	150284	20,25	24,50
Design 150	166544	42,98	52,00



Gebruik steeds de juiste THYS producten om te plaatsen.
Bij juist gebruik ervan staan zij garant voor een perfect gebruik van het deurgeheel.

THYS plaatsingstoebehoren

THYS MONTAGESCHUIM

Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranen definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit de THYS montageschuim tussen de muur en de deurkast rondom de deurkast. Hoeveelheid: $\pm$ half breedte deurkast (deze zet verder uit bij uitharding). Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert $\pm$ 3 deurkasten. breedte 12 à 15cm

MOUSSE DE MONTAGE THYS

Fixez définitivement l'ébrasement et les chambranles au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. La mousse de montage pour ébrasement THYS garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse de montage Thys entre le mur et l'ébrasement sur tout le pourtour. Quantité $\pm$ moitié de la largeur de l'ébrasement (la mousse gonfle lors de son durcissement). Enlevez la mousse de montage THYS superflue à l'aide d'un outil tranchant. a une contenance de 0,75 l ce qui vous permettra de stabiliser $\pm$ 3 ébrasements. largeur 12 à 15cm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263373	8,18	9,90



THYS MONTAGELIJM

Plaats aan de deurzijde de chambranen op de deurkast. Plaats ze 8 mm verwijderd van de binnenzijde van de deurkast en houdt de geleem chambranen op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden ($\pm$ 25min.). Deze 8 mm spatie verhindert het slaan van de dagschieter op de deurlijsten. Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM. Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van chambranen door vernageling. Is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.

TRANSPARANT EN OVERSCHILDERSBAAR

THYS COLLE DE MONTAGE

Posez les chambranles sur les deux côtés de l'ébrasement de façon égale à la partie intérieure de l'ébrasement. Maintenez les chambranles en place à l'aide de la bande adhésive jusqu'à ce que l'adhésion soit complète ($\pm$ 25 min.). Pour cela, utilisez la COLLE DE MONTAGE SPÉCIALE THYS. Cette colle bénéficie d'un haut taux d'adhésion initial et prévient l'endommagement des chambranles par clouage, de plus, elle est inodore, peut être peinte et est appropriée pour les pièces humides et pour le vitrage.

TRANSPARENT ET PEUT ÊTRE PEINTE

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263410	9,84	11,90



THYS BRANDWEREND MONTAGESCHUIM 30/60MIN

Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranen definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS brandwerende montageschuim voor deurkasten. THYS brandwerende montageschuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit de THYS brandwerende montageschuim tussen de muur en de deurkast rondom de deurkast. Hoeveelheid: $\pm$ half breedte deurkast (deze zet verder uit bij uitharding). Verwijder het overtollige THYS brandwerende montageschuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS brandwerende montageschuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert $\pm$ 3 deurkasten. breedte 12 à 15cm

MOUSSE DE MONTAGE COUPE-FEU THYS 30/60MIN

Fixez définitivement la porte avec les chambranles au mur avec la mousse de montage coupe-feu pour ébrasements spécialement développée par Thys. La mousse de montage coupe-feu Thys garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale tout en prévenant toute déformation de l'ébrasement lors du durcissement. Appliquez la mousse de montage coupe-feu Thys entre le mur et l'ébrasement sur tout le pourtour. Quantité $\pm$ moitié de la largeur de l'ébrasement (la mousse gonfle lors de son durcissement). Enlevez la mousse de montage coupe-feu Thys superflue avec un outil tranchant. La mousse de montage coupe-feu spécialement développée par THYS a une contenance de 0,75 l et peut stabiliser $\pm$ 3 ébrasements. Largeur 12 à 15cm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263519	18,18	22,00



6 X THYS REGELBARE AFSTANDSCHROEVEN EN PLUGGEN

Voor een perfecte plaatsing van de deurkast t.o.v. muur raden wij U aan 6 THYS regelbare afstandschroeven te gebruiken. De 6 regelbare afstandschroeven laten u toe de deurkast op één tiende millimetermaat juist van diepte te plaatsen tov de muuropening en staan garant voor de exacte speling rond het deurblad. Deze exacte ruimtespeling is noodzakelijk voor een goedwerkende deurdraibeweging. Schroef de afstandschroeven in de groef van de listel ter hoogte van de scharnieren. Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.



6 X VIS DE RÉGLAGE DE DISTANCE THYS ET CHEVILLES

Pour une pose d'ébrasement parfaite par rapport au mur, nous vous recommandons d'utiliser 6 VIS DE RÉGLAGE DE DISTANCE THYS QUI VOUS PERMETTRONT D'AJUSTER VOTRE ÉBRASEMENT AU MILLIMÈTRE PRÈS et de le monter à la profondeur exacte par rapport à l'embrasement du mur. Les 6 vis de réglage de distance THYS garantissent le jeu approprié autour du panneau de porte. Un jeu approprié est indispensable pour assurer une bonne rotation. Vissez les 6 vis de réglage de distance THYS dans la rainure du listel à la hauteur des charnières. Lors de la pose ultérieure du listel dans la rainure les 6 trous perforés seront recouverts d'où la surface de la partie murale de l'ébrasement restera intacte.

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263397	4,05	4,90

Utilisez toujours les produits Thys appropriés lors du montage.
Les produits utilisés correctement vous garantiront un montage parfait de la porte.




Accessoires de montage THYS

4 SPECIALE HOUT SPIEËN 40 MM X 245 MM

Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.

4 CALES TYPIQUES 40 MM X 245 MM

Calez à présent l'ébrasement dans l'embrasure avec 4 cales THYS et ce entre la tête et la partie supérieure de l'ouverture murale. Les cales veilleront à appuyer l'ébrasement vers le sol tout en laissant le passage de porte libre pendant que vous fixez l'ébrasement dans l'ouverture murale.



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263403	4,96	6,00



6 X THYS MONTAGE STELLATTEN

De Thys montage stellatten hebben tot doel de doorgang als geheel te verstevigen op het moment van plaatsing in de muuropening. Zaag de 6 montagelatten op gelijke lengte als het kopstukdoorgang. Bevestig de latten zijdelings aan de beide zijden op de 2 benen van de doorgang.

6 X LATTES DE SUPPORT THYS

Les lattes de montage Thys permettent de renforcer l'ensemble de l'ébrasement lors de la pose dans l'ouverture murale. Sciez les 6 lattes de montage à longueur égale à la traverse d'ébrasement. Fixez les lattes sciées latéralement des deux côtés des 2 jambages d'ébrasement à l'aide des VIS DE MONTAGE SPÉCIALES.

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263380	6,61	8,00



THYS NATUUROLIE

Afwerking van houten deuren nog nooit zo eenvoudig!

WIJ RADEN U AAN HOUTEN DEUREN AF TE WERKEN MET THYS NATUUR OLIE. DEZE WERD SPECIAAL VOOR HOUT AFWERKING EIK ONTWERPEN EN GETEST.

THYS Natuuroolie als houtbescherming voor deuren

- **Verzadigt** de bovenlaag van hout.
- Is **vocht en vuilafstotend** na uitharding.
- **Accentueert** de unieke structuur van hout.
- De **elasticiteit** van olie voorkomt schade door de natuurlijke beweging eigen aan hout.
- Een **lokale beschadiging** kan eenvoudig bijgeolied worden.
- **Oververnisbaar** met een PU-verniss. Nooit met een waterdragende verniss.

VOORBEREIDING:

- Eiken hout **opschuren** met een fijne korrel (80-100)
- Volledig **ontstoffen** voor het aanbrengen van de THYS natuuroolie

Toepassing:

1. Olie goed schudden voor gebruik.
2. Gelijkmatic aanbrengen met een doek en goed inwrijven.
3. Overtollige olie verwijderen met een doek.
4. 24u laten uitharden.
5. Procedures herhalen.

Onderhoud: 2 in 1 – THYS natuuroolie wordt eveneens gebruikt voor onderhoud.

Inhoud: 1lt = 3 à 4 deuren afwerking

De afgebeelde kleur van de olie is indicatief en kan afwijken van de werkelijkheid.

Houten deuren dienen max. 6 dagen na plaatsing behandeld te worden.

Tevens dienen deuren bewaard en geplaatst te worden in droge ruimten (max. 50% luchtvochtigheid).

L'HUILE NATURELLE THYS

La finition des portes en bois n'a jamais été aussi simple !

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TRAITER LES PORTES EN BOIS AVEC L'HUILE NATURELLE THYS QUI A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE ET TESTÉE POUR LA FINITION DU BOIS CHÊNE.

L'HUILE NATURELLE THYS POUR PROTÉGER VOS PORTES

- **Sature** la couche supérieure du bois.
- **Protège contre l'humidité et la poussière** après séchage.
- **Accentue** la structure unique dont bénéficie le bois.
- **L'élasticité** de l'huile prévient le dommage causé par la déformation naturelle du bois.
- **Une détérioration** locale peut être traitée à l'huile en toute facilité.
- **Vernissable** avec un verniss PU. N'utilisez jamais un verniss à base d'eau.

PRÉPARATION:

- **Ponçage** avec du papier abrasif à grain fin (80-100)
- **Dépoussiérer** entièrement avant d'appliquer l'huile naturelle THYS

Application:

1. Bien secouer l'huile avant l'usage.
2. Appliquer en couche régulière à l'aide d'un chiffon en frottant.
3. Enlever l'huile superflue avec un chiffon.
4. Laisser sécher pendant 24 heures.
5. Répéter la procédure.

Entretien: 2 en 1 – L'huile naturelle THYS est aussi utilisée comme huile d'entretien.

Contenance: 1 l = finition de 3 à 4 portes

Le coloris de l'huile mentionné est indicatif et peut dévier de la réalité.

Les feuilles de portes doivent être stockées dans un endroit sec et à plat (max humidité d'air 50%). Max. 6 jours après la pose de la porte, les feuilles de portes doivent être traitées.

THYS NATUUROLIE

Afwerking van houten deuren nog nooit zo eenvoudig!

WIJ RADEN U AAN HOUTEN DEUREN AF TE WERKEN MET THYS NATUUR OLIE.
DEZE WERD SPECIAAL VOOR HOUT AFWERKING EIK ONTWORPEN EN GETEST.

Castle GREY

Castle Grey (1l)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix Incl. BTW/TVA
Castle Gris (1l)	002583	26,44	32,00

Castle WHITE

Castle White (1l)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix Incl. BTW/TVA
Castle Blanc (1l)	002590	26,44	32,00

Harsen verhogen de vochtwerendheid en slijtvastheid en verminderen vlekvorming.
Olie afwerking kan later gevernist en/of geverfd worden.

Honing / Miel

Honing (1l)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix Incl. BTW/TVA
Miel	001289	23,97	29,00

Modern DARK

Modern (1l)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix Incl. BTW/TVA
DARK	746968	30,58	37,00

Les résines augmentent la résistance à l'humidité, à l'usure et réduisent la formation de taches. Une finition à l'huile peut par la suite être vernie et/ou peinte.

Verouderd / vieilli

Verouderd (1l)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix Incl. BTW/TVA
Vieilli	746944	30,58	37,00

Verouderd GRIJS / GRIS vieilli

Verouderd grijs (1l)	ref	Prijs/Prix excl. BTW/TVA	Prijs/Prix Incl. BTW/TVA
Gris vieilli	746951	30,58	37,00

HUILE NATURELLE THYS

La finition des portes en bois n'a jamais été aussi facile !

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TRAITER LES PORTES EN BOIS AVEC L'HUILE NATURELLE THYS.
CELLE-CI A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE ET TESTÉE POUR LA FINITION DU BOIS CHÊNE.

MDF zwart / MDF noir Nearly black – nearly bluestone

NEARLY BLUE STONE

1 Lt THYS Natuurolie
CASTLE WHITE
1 Lt THYS Huile naturel
Ref.: 002590

€ excl. BTW	€ incl. BTW
29,83	35,50

NEARLY BLACK

1 Lt THYS Natuurolie HONING
1 Lt THYS Huile naturel MIEL
Ref.: 001289

€ excl. BTW	€ incl. BTW
24,87	29,60

AFWERKEN ZWARTE MDF DEUREN

De oppervlakken in zwarte mdf dienen krachtig en zorgvuldig opgeschuurd te worden. Een eerste maal met een gemiddeld schuurpapier (een excentrische schuurmachine of een vlakschuurmachine is aanbevolen).

Een tweede maal met een fijn schuurpapier (korrel 120). Achteraf het deurgeheel stofvrij maken.

Zwart mdf wordt net zoals groen mdf bekomen door kleurstoffen toe te voegen aan de vezels van het mdf. Deze vezels nemen niet allen op dezelfde manier kleur op waardoor het kan zijn dat sommige vezels minder vlot het donkergrijs/zwarte pigment op nemen. Om te vermijden dat na afwerking deze vezels zichtbaar blijven is het aangeraden om met een alcoholstift de vezels zwart te maken voor het aanbrengen van olie. Echter een uniforme kleur zoals bij een geverfde deur kan uiteraard nooit bekomen worden.

Nadat de olie goed omgeroerd werd, brengt u de olie aan met behulp van een doek.

Dompel de doek in de olie.

Opgepast het is zeer belangrijk dat u een vochtige doek en GEEN doorweekte doek gebruikt.

Verspreid de olie geleidelijk in fijne lagen in een wolkbeweging over de deur.

Het is ZEER belangrijk de olie egaal te verdelen.

Overtollige olie onmiddellijk met een droge doek opvegen.

Herhaal deze bewerking tot het gewenste resultaat is bereikt.

Na gebruik zijn de in olie gedrenkte doeken zelfontvlambaar daarom dient u ze onder te dompelen in water.

FINITION PORTES EN MDF NOIR

Poncez fortement et méticuleusement toutes les surfaces en mdf noir. Une première fois avec du papier de verre grain moyen (l'utilisation d'une ponceuse excentrique ou ponceuse vibrante est recommandée), une deuxième fois avec un papier de verre fin (type 120). Dépoussiérez portes et huisserie.

Le mdf noir tout comme le mdf vert est obtenu en ajoutant des colorants aux fibres du mdf.

Ces fibres ne prennent pas la couleur de la même manière et donc il se peut que certaines fibres absorbent moins le pigment gris foncé/noir.

Afin d'éviter que ces fibres soient encore visibles, il est conseillé de les colorer avec un marqueur alcool noir avant d'appliquer l'huile. Bien-sûr une couleur uniforme comme avec une porte à peindre ne sera jamais obtenu.

L'huile sera appliquée avec un chiffon, après avoir bien mélangé les composants.

Plongez le chiffon dans l'huile.

Attention il est très important que vous utilisiez un chiffon humide et NON trempé.

Appliquez progressivement plusieurs fines couches d'huile sur la porte en faisant un mouvement circulaire (nuage).

Il est TRES important de répartir l'huile de manière uniforme.

Enlevez immédiatement l'excédent d'huile à l'aide d'un chiffon sec. Répétez cette opération jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.

Après usage les chiffons peuvent prendre feu. Il faut alors bien les rincer avec de l'eau.

NEARLY BLACK NEARLY BLUESTONE



Zwart MDF: sterk in uitstraling

De behandeling met THYS olie maakt het deurbblad donker zwart in kleur of een warm blauwsteen effect.

MDF noir : style imposant

Le traitement avec l'huile THYS donne à la porte un couleur noire plus foncée ou un effet pierre bleue.




SLIDING Door

schuifdeuren / *Portes coulissantes*

Max. hoogte 300 cm Hauteur max.
Max. breedte 100 cm Largeur max.

Sliding Door

RAIL 200CM		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
008691	65,29	79,00



Indien gewenst te bestellen tegen meerprijs / *A commander moyennant supplément de prix:*

Softclose dempingsysteem
système d'amortissement
Softclose

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
593296	32,23	39,00

Aluminium dekplaat voor rail
incl. 2 x zij afwerking
7,5 cm
7,5 x 200 cm
*Cache rail Aluminium
inclus 2 x finition côté*

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
404257	32,23	39,00

Vochtwerend MDF dekplaat voor rail
incl. 2 x zij afwerking
10 cm
10 x 200 cm
*Cache rail MDF hydrofuge
inclus 2 x finition côté*

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
844657	19,84	24,00

Sliding Door Moderno INOX

RAIL MODERNO 180CM		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
773674	164,46	199,00



Sliding Door Antiek zwart / Antique noir



**INCLUSIEF GREEP
POIGNÉE INCLUS**

RAIL ANTIK/ANTIQUE 180CM		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
425351	120,66	146,00



Sliding Door Inbouw / Encastré


INBOUW - ENCASTRÉ		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
408620	309,09	374,00

Max deuropening = 90 cm => deurblad 93 cm
Min deuropening = 60 cm => deurblad 63 cm
vast muurdeel = altijd 92 cm niet aanpasbaar

Niet mogelijk voor dubbele deur.
Pas utilisable pour double porte.

Ouverture max 90 cm => feuille de porte 93 cm
Ouverture min 60 cm => feuille de porte 63 cm
Partie cloisson est de 92 cm et pas adaptable.

Dikte muur 10 cm
Epaisseur cloisson 10 cm



SLIDING Door

schuifdeuren / *Portes coulissantes*



Deurkast
Ebrusement

Deur
Porte

**Haakslot
schuifdeur**
*Serrure à
crochet pour
porte
coulissante*

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
425306	7,85	9,50



Slot greep
Poignée serrure

5 sleutels/clés
niet kopieerbaar - ne peut pas être reproduite



beschikbaar/disponible 15/10/2016

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
424484	147,94	179,00

Sluiting in vloer
Fermeture dans le sol

HOE BESTELLEN?

1. Kies een onbewerkte deur uit de blauwe pagina
2. Kit schuifdeur

COMMENT COMMANDER?

1. Choisissez une porte non entaillée de la page bleue
2. Kit porte coulissante

Beschikbare handgrepen voor schuifdeuren:
Poignées inox disponibles pour les portes coulissantes:



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW	Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169552	13,22	16,00	017433	24,38	29,50	263465	24,38	29,50	169125	100,83	122,00	560670	9,92	12,00	496481	9,92	12,00

Toebehoren THYTAN / Accessoires THYTAN

Inox greep / Poignée inox
400 mm x Ø 20 mm



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
017433	24,38	29,50

Greep BLACK / Poignée NOIR
400 mm x Ø 20 mm



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
504438	32,23	39,00

Inoxgreep / Poignée inox
319 mm x 20 mm x 20 mm



Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
263465	24,38	29,50

Inox scharnieren / Charnières inox

INOX



prijs 1 stuk / Prix 1 pièce		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
265063	19,84	24,00

Scharnieren BLACK / Charnières NOIR




prijs 1 stuk / Prix 1 pièce		
Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
504391	26,45	32,00

Inoxgreep / Poignée inox
1800 mm x Ø 32 mm




Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
169125	100,83	122,00

DICHTINGSTRIP 2X JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 2X lengte: 2200 mm



Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
467887	11,57	14,00

MAGNETISCH SLUIT PROFIEL VOOR THYTAN SHOWER DOOR 1 x 2.2m LE PROFIL FERMETURE MAGNÉTIQUEMENT



Angle 90° and 180°

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
700496	15,70	19,00

Anti-kalk
Nano Tech product 310 ml

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
006307	17,27	20,90

Produit Anticalcaire
Nano Tech 310 ml

Reinigingspasta

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
012902	17,27	20,90

Pâte de nettoyage



Softclose dampingsysteem
système d'amortissement Softclose


Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
593296	32,23	39,00

Toebehoren / Accessoires

Dekplaat voor rail incl. 2 x zij afwerking

ALU 7,5 x 200 cm

Cache rail inclus 2 x finition côté.




Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
404257	32,23	39,00

Dekplaat voor rail incl. 2 x zij afwerking

MDF 10 x 200 cm

Te verven / A peindre

Cache rail inclus 2 x finition côté.



Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
844657	19,84	24,00



4 deurrolschieters
4 galets d'arrêt

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
055176	32,23	39,00



**Plaatsbaar op
Schuifdeur
(enkel 215 cm)**

**Possible d'installer
sur porte coulissant
(seulement 215 cm)**

Slot greep
Poignée serrure

5 sleutels/clés

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
424484	147,94	179,00

**Sluiting in
vloer
Fermeture
dan le sol**

niet kopieerbaar – ne peut pas être reproduite



**THYTAN
veiligheidsglasdeur
cilinderslot** is eenvoudig op
zijkant glas te bevestigen
na plaatsing deurblad.
Cylindersluiting, 1 zijde
deurblad.

*La serrure cylindre
de la porte THYTAN
sécurité est facile à fixer sur
le côté du verre après le
placement de la porte. La
fermeture du cylindre se fixe
d'un côté de la porte.*

5 sleutels/clés

niet kopieerbaar
ne peut pas être reproduite

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
167374	40,50	49,00

SERIE 2 BIS NEW CLASSIC SERIE 3 QUADRA SERIE 5 NEW GLASS

- A) Deurstijl: afwerking naar keuze.
- B) Paneel: afwerking naar keuze of Veiligheidsglas 8 mm
- C) Tussenregels: afwerking naar keuze.

Deurbladen met glaspaneel kunnen NIET afgekort worden.

SERIE 6 SQUARE

- A) Deurstijl naar keuze.
- B) Veiligheidsglas 8 mm.

Afkorten deurblad NIET mogelijk.

SERIE 10 te verven

- A) Massief houten Lat $\pm 30 \times 33$ mm
- C) Honingraatstructuur of spaan
- D) Vlakke voorgeverfde 3 mm MDF of hardboardplaat

Afkorten deurblad mogelijk.

SERIE 10 hout eik

- A) Serie 10: randafwerking massieve lat
- B) Lat MDF ± 30 mm
- C) Honingraatstructuur of spaan
- D) MDF paneel 3 mm afwerking fineer eik

Afkorten deurblad mogelijk.

SERIE 50

- A) Massief eiken lat 3-5 mm.
- C) Afwerking fineer eik.
- D) Serie 50 vlak paneel.

Afkorten deurblad mogelijk.

SERIE 16 - 17


- A) Houtenlat 30 à 35 mm.
- B) Honingraatstructuur.
- C) 3 mm voorgevormde MDF/Hardboard. afwerking voorgeverfde of gefineerd eikenhout
- D) Serie 71: randafwerking fineer eik

Afkorten deurblad mogelijk.

SERIE 1 SOLID

- A) Massief eiken lat 3-5 mm.
- B) Massieve latten.
- C) Afwerking fineer eik.
- D) Massief eiken paneel.


Afkorten deurblad mogelijk.



SERIE 2 BIS NEW CLASSIC SERIE 3 QUADRA SERIE 5 NEW GLASS

- A) Montant de porte: finition selon votre choix.
- B) Panneau: finition selon votre choix ou verre sécurit 8mm
- C) Traverses: finition selon votre choix.


Pas possible de raccourcir la porte panneau verre sécurit.



SERIE 6 SQUARE

- A) Montant de porte
- B) Verre sécurit 8mm.


Pas moyen de raccourcir la porte.



SERIE 10 à peindre

- A) Linteau bois massif $\pm 30 \times 33$ mm
- C) Structure alvéolaire ou panneau aggloméré
- D) Surface prépeinte 3mm en MDF ou panneau HARDBOARD.


La porte peut être raccourcie.



SERIE 10 bois chêne

- A) Serie 10: couvre chant linteau massif
- B) Linteau MDF 30mm
- C) Structure alvéolaire ou panneau aggloméré
- D) Panneau en MDF 3mm finition placage chêne


La porte peut être raccourcie.



SERIE 50

- A) Linteaux en chêne massif 3-5 mm.
- C) Finition placage chêne.
- D) Serie 50 panneau lisse.


Possibilité de raccourcir la porte.



SERIE 16 - 17

- A) Linteau massif de 30 à 35mm.
- B) Structure alvéolaire.
- C) Panneau MDF/Hardboard préformé 3mm prépeint ou finition placage chêne.
- D) Serie 71: couvre chant placage bois chêne

Possibilité de raccourcir la porte



SERIE 1 SOLID

- A) Linteaux en chêne massif 3-5 mm.
- B) Linteaux massifs.
- C) Finition placage chêne.
- D) Panneaux en chêne massif.


Possibilité de raccourcir la porte.



SERIE 60 GLANZEND

- A) 4 zijden PVC-strip 0,45 mm
- B) MDF lat ± 30 mm
- C) Honingraatstructuur 20 mm
- D) MDF plaat 10 mm glanzend

Afkorten deurblad mogelijk.



SERIE 60 BRILLANT


- A) Strip PVC 0,45 mm 4 faces.
- B) Latte MDF ± 30 mm
- C) Alvéolaire 20 mm
- D) Panneau MDF 10 mm brillant

La porte peut être raccourcie.

SERIE WIN / SKY

- A) 4 zijden pvc 0,45 mm ommanteld
- B) Lat MDF ± 30 mm
- C) Honingraatstructuur of tubespaan
- D) Serie 61-62: 3 mm HDF-plaat met hoogwaardige melamine afwerking
Serie 63-64: 3 mm spaanderplaat met hoogwaardige melamine afwerking

Afkorten deurblad mogelijk.



SERIE WIN / SKY

- A) 4 faces strip PVC 0,45 mm
- B) Linteau en mdf ± 30 mm
- C) Structure alvéolaire ou panneau aggloméré
- D) Serie 61-62: panneau HDF 3mm avec finition mélamine parfaite.
Serie 63-64: panneau aggloméré 3mm avec finition mélamine parfaite.


La porte peut être raccourcie.

BW 30'

- A) Massieve lat $\pm 35 \times 33$ mm
- B) Volspaan vulling min. 400kg/m³
- D) Vlakke hardboardplaat 3 mm
- E) Interdens BW 30' volgens attest

Afkorten deurblad **VERBODEN** omwille van brandnormen 30'.

Norme n° ATG 05/2211
ATG 06/2287



CF 30'

- A) Linteau massif $\pm 35 \times 33$ mm
- B) Panneau âme pleine min. 400kg/m³
- D) Panneau hardboard 3 mm
- E) « interdens » produit coupe-feu 30 minutes.


INTERDIT de raccourcir la porte Selon les normes CF 30'.

Norme n° ATG 05/2211
ATG 06/2287

SERIE 4-12 PRIME LINE

- A) MDF lat $\pm 20 \times 38$ mm
- B) MDF plaat 10 mm met paneel uitfrezingen of glas 8 mm (paneel uitfrezing niet geveerd)
- C) Honingraatstructuur 20 mm

Afkorten deurblad mogelijk.



SERIE 4-12 PRIME LINE

- A) Latte MDF $\pm 20 \times 38$ mm
- B) Panneau MDF de 10 mm avec fraisage ou verre 8 mm (le fraisage est brut, non peint)
- C) Alvéolaire 20 mm

La porte peut être raccourcie.

Serie 10 - 11 - 13 - 17 - 61 - 62 - 63 - 64

AFKORTEN DEURBLAD MEER DAN 20 MM - MAX. 100 MM

U kan het deurgeheel (deurblad + deurkast), onder- en/of bovenkant op de door u gewenste hoogte maat afkorten. Voor de stabiliteit van het deurblad dient u na afkorten van het deurblad een nieuwe onder- en/of bovenlat te plaatsen.

Het volstaat de honingraad vulling weg te duwen en ondervermelde deurregel tussen de 2 decorplaten te lijmen.

MDF LAT

33 x 28 x ± 870 mm

Ref.	€ excl. BTW	€ incl. BTW
498683	3,97	4,80

Serie 10 - 11 - 13 - 17 - 61 - 62 - 63 - 64

RECUPER LA PORTE PLUS DE 20 MM - MAX. 100 MM

Vous pouvez recouper votre bloc-porte (feuille de porte + ébrasement) en haut et/ou en bas à la hauteur souhaitée.

Pour la stabilité de la porte, vous devez placer une nouvelle latte après avoir recoupé celle-ci.

Il suffit de pousser le carton alvéolaire vers l'intérieur et de coller la latte entre les 2 panneaux décors.



VERFDEUR- HONINGRAAT

Samenstelling:

- kader in grenen van $\pm 30 \times 33$ mm
- kern van honingraat 33 mm celgrootte 25mm 150 gr
- dekplaten in MDF/HDF van 3 mm densiteit van minima 838kg/m³
- MDF dekplaten zijn voorgeverfd met verf op waterbasis
- Optie: infrezingen voor hang- en sluitwerk

Afmetingen in mm:

Hoogte 2015 / 2115 / 2315
 Breedte 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980
 1030 / 1080 / 1130 / 1180
 Dikte ± 39 mm
 Gewicht deurblad 83 x 201,5cm $\pm 13/15$ kg

VERFDEUR- TUBESPAAN

Samenstelling:

- kader in gevingerlast grenen van $\pm 35 \times 33$ mm
- kern van tubespaanplaat 33 mm met densiteit solidcore area van 520 kg/m³
- dekplaten in HDF van 3 mm densiteit van minima 900kg/m³
- HDF dekplaten zijn voorgeverfd met verf op waterbasis
- Optie: infrezingen voor hang- en sluitwerk

Afmetingen in mm:

Hoogte 2015 / 2115 / 2315
 Breedte 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980
 1030 / 1080 / 1130 / 1180
 Dikte ± 39 mm
 Gewicht deurblad 83 x 201,5cm ± 25 kg

VERFDEUR - RF30 - BENOR ATG2211

Samenstelling:

- kader in gevingerlast grenen van $\pm 35 \times 33$ mm
- kern van volle spaanplaat 33 mm met densiteit van minima 400 kg/m³
- dekplaten in HDF van 3 mm met densiteit van ± 900 kg/m³
- HDF dekplaten zijn voorgeverfd met verf op waterbasis
- 1 schuimvormende strook 10x2mm onderaan
- Optie: infrezingen voor hang- en sluitwerk

Afmetingen in mm:

Hoogte 2015 / 2115 / 2315
 Breedte 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980
 1030 / 1080 / 1130 / 1180
 Dikte ± 40 mm
 Gewicht deurblad 83 x 201,5cm $\pm 35/40$ kg

VERFDEUR - RF60 - BENOR ATG2212

Samenstelling:

- kader in gevingerlast grenen van 43 x 35 mm
- kern van volle spaanplaat 43 mm met densiteit van minima 400 kg/m³
- dekplaten in HDF van 3 mm met densiteit van minima 900 kg/m³
- HDF dekplaten zijn voorgeverfd met verf op waterbasis
- 2 schuimvormende strips rondom de deur
- Optie: infrezingen voor hang- en sluitwerk

Afmetingen in mm:

Hoogte 2015/2115
 Breedte 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930
 Dikte ± 50 mm
 Gewicht deurblad 83 x 201,5cm ± 42 kg

PORTA À PEINDRE - ALVÉOLAIRE

Composition:

- cadre en pin $\pm 30 \times 33$ mm
- ame alvéolaire 33 mm cellules 25mm 150gr
- panneaux de parement MDF/HDF 3mm densité de minima 838 kg/m³
- traitement de surface de panneau en MDF en prépeinture base acqueuse
- Options: fraisages pour quincaillerie

Mesures en mm:

Hauteur 2015 / 2115 / 2315
 Largeur 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980
 1030 / 1080 / 1130 / 1180
 Epaisseur ± 39 mm
 Poids feuille de porte 83 x 201,5cm $\pm 13/15$ kg

PORTA À PEINDRE - TUBULAIRE

Composition:

- cadre en pin abouté $\pm 35 \times 33$ mm
- ame tubulaire 33 mm densité solid core area 520 kg/m³
- panneaux de parement HDF 3mm densité minima 900 kg/m³
- traitement de surface de panneau en HDF en prépeinture base acqueuse
- Options: fraisages pour quincaillerie

Mesures en mm:

Hauteur 2015 / 2115 / 2315
 Largeur 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980
 1030 / 1080 / 1130 / 1180
 Epaisseur ± 39 mm
 Poids feuille de porte 83 x 201,5cm ± 25 kg

PORTE À PEINDRE - RF30 - BENOR ATG2211

Composition:

- cadre en pin abouté $\pm 35 \times 33$ mm
- ame pleine 33 mm densité minima 400 kg / m³
- panneaux de parement HDF 3mm densité de ± 900 kg / m³
- traitement de surface de panneau en HDF en prépeinture base acqueuse
- 1 bande moussante section 10 x 2 mm en bas
- Options: fraisages pour quincaillerie

Mesures en mm:

Hauteur 2015 / 2115 / 2315
 Largeur 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980
 1030 / 1080 / 1130 / 1180
 Epaisseur ± 40 mm
 Poids feuille de porte 83 x 201,5cm $\pm 35/40$ kg

PORTE À PEINDRE - RF60 - BENOR ATG2212

Composition:

- cadre en pin abouté 43 x 35 mm
- ame pleine 43 mm densité minima 400 kg / m³
- panneaux de parement HDF 3mm densité de minima 900 kg / m³
- traitement de surface de panneau en HDF en prépeinture base acqueuse
- 2 bandes moussantes autour de la porte
- Options: fraisages pour quincaillerie

Mesures en mm:

Hauteur 2015 / 2115
 Largeur 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930
 Epaisseur ± 50 mm
 Poids feuille de porte 83 x 201,5cm ± 42 kg



PLATINA WIT/MARNE/CHAMPAGNE/ARDENNE/ CAMBRIDGE/OXFORD HONINGRAAT

Samenstelling:

- kader in MDF ± 25 mm + 4 zijden PVC 0.45mm
- kern van honingraat 33 mm celgrootte 25mm 150 gr
- dekplaten in HDF van 3 mm met melamine afwerking

Afmetingen in mm:

Hoogte 2015 / 2115 / 2315
Breedte 630 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930
Dikte ± 39 mm
Gewicht deurblad 83 x 201,5cm $\pm 15/17$ kg

PLATINA BLANC/MARNE/CHAMPAGNE/ARDENNE/ CAMBRIDGE/OXFORD ALVEOLAIRE

Composition:

- cadre en MDF ± 25 mm + 4 côtés chant PVC 0.45mm
- ame alvéolaire 33 mm cellules 25mm 150gr
- panneaux de parement en HDF 3mm + finition mélamine

Mesures en mm:

Hauteur 2015 / 2115 / 2315
Largeur 630 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930
Epaisseur ± 39 mm
Poids feuille de porte 83 x 201,5cm $\pm 15/17$ kg

PLATINA WIT/MARNE/CHAMPAGNE/ARDENNE/ CAMBRIDGE/OXFORD TUBESPAAN

Samenstelling:

- kader in MDF ± 25 mm + 4 zijden PVC 0.45mm
- kern van tubespaanplaat 33 mm met densiteit solidcore area van 520 kg/m³
- dekplaten in HDF van 3 mm met melamine afwerking

Afmetingen in mm:

Hoogte 2015 / 2115 / 2315
Breedte 630 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930
Dikte ± 39 mm
Gewicht deurblad 83 x 201,5cm ± 25 kg

PLATINA BLANC/MARNE/CHAMPAGNE/ARDENNE/ CAMBRIDGE/OXFORD TUBULAIRE

Composition:

- cadre en MDF ± 25 mm + 4 côtés chant PVC 0.45mm
- ame tubulaire 33 mm densité solid core area 520 kg/m³
- panneaux de parement en HDF 3mm + finition mélamine

Mesures en mm:

Hauteur 2015 / 2115 / 2315
Largeur 630 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930
Epaisseur ± 39 mm
Poids feuille de porte 83 x 201,5cm ± 25 kg

PLATINA WIT/MARNE/CHAMPAGNE/ARDENNE/ CAMBRIDGE/OXFORD RF30 - BENOR ATG2211

Samenstelling:

- kader in gevingerlast grenen van 33 x 35 mm
- kern van volle spaanplaat 33 mm met densiteit van minima 400 kg/m³
- dekplaten in Hardboard van 3 mm met densiteit van minima 940 kg/m³
- 1 schuimvormende strook sectie 10 x 2 mm aan de onderkant

Afmetingen in mm:

Hoogte 2015 / 2115 / 2315
Breedte 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930
Dikte ± 39 mm
Gewicht deurblad 83 x 201,5cm $\pm 35/40$ kg

PLATINA BLANC/MARNE/CHAMPAGNE/ARDENNE/ CAMBRIDGE/OXFORD RF30 - BENOR ATG2211

Composition:

- cadre en pin abouté 33 x 35 mm
- ame pleine 33 mm densité minima 400 kg / m³
- panneaux de parement en hardboard 3mm densité de minima 940 kg / m³
- 1 bande moussante section 10 x 2 mm en bas

Mesures en mm:

Hauteur 2015 / 2115 / 2315
Largeur 630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930
Epaisseur ± 39 mm
Poids feuille de porte 83 x 201,5cm $\pm 35/40$ kg

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN BINNENDEUREN CARACTÉRISTIQUES PORTES D'INTÉRIEUR

Densiteit van de vulling - gewicht van het deurblad

Densité de l'âme - poids de la feuille de porte

vulling	ame	dikte / épaisseur (mm)	dens m ³	gewicht / poids m ²
celrooster	alvéolaire	40	-	8
tubespaan	tubulaire	40	223*	15
spaanRf	aggloméré Rf	40	370	20

Geluidwerendheid

Valeur acoustique

De geluidsisolerende waarde Rw is bepaald volgens DIN 52.210 of ISO140

La valeur acoustique Rw est déterminée suivant DIN 52.210 ou ISO140

vulling / fonction	ame / fonction	dikte / épaisseur (mm)	Rw
celrooster	alvéolaire	40	24
tubespaan	tubulaire	40	31

Thermische isolatie U_D

Valeur isolante thermique U_D

De thermische isolatie U_D en de warmteweerstand van de deurconstructie R_c

zijn berekende waarden in navolging van EN ISO 10077-1 en EN ISO 6946.

La valeur isolante thermique U_D et la résistance thermique de la construction de porte R_c

sont les résultats d'une calcul suivant EN ISO 10077-1 et EN ISO 6946.

vulling / fonction	ame / fonction	dikte / épaisseur (mm)	U _D (W/m ² K)	R _c (m ² K/W)
celrooster	alvéolaire	40	-	-
tubespaan	tubulaire	40	1.84	0.28

THYS THYTAN “Veiligheidsglasdeuren”

Alle deurbladen kunnen geplaatst worden in pleisterwerk en/of doorgang deurkast

AANVAARDINGSCRITEIA VAN VEILIGHEIDSGLASDEUREN

(Verbond van de Glasindustrie) Maart 2003, nota VGI 03, methodes en aanvaardingscriteria, www.vgi-fiv.be

Veiligheidsglas is een glas met een beperkt risico van letsel bij eventuele glasschade.

Het geharde glas kan niet versneden worden. Het kan afschilferen indien het in aanraking komt met een hard voorwerp. De buitenste 2 mm van het veiligheidsglas is niet gehard. Wanneer men gewoon helder glas van binnen naar buiten bekijkt, vertoont het steeds een verkleuring. Dit is inherent aan zijn basissamenstelling. Hoe dikker het glas (bv. 8mm), hoe meer de verkleuring uitgesproken is. Het zandstralen of zuren van glas houdt in dat het heldere, doorzichtige glas melkachtig mat wordt gemaakt door het gladde oppervlakte ruw te maken. Gezien dit een natuurlijk gebeuren is, is een wolkvorming, dwz gedeelten van glas welke iets meer mat zijn, onvermijdelijk. Waarneming van de beglazingen dient te gebeuren op een afstand van meer dan 2m rechtstaand voor de deur, bij daglicht, zonder direct zonlicht en zonder schuine lichtinval. Haar fijne krassen niet voelbaar met de vingernagel zijn toegelaten. Krassen voelbaar met vingernagel, tot een breedte van 0.5mm, zijn toegelaten over een totale lengte van 90mm.

Alvorens de veiligheidsglasdeuren te plaatsen, dienen ze opgekuist te worden met een daarvoor voorziene **reinigingspasta**

REINIGINGSPASTA

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
012902	17,27	20,90

Gewicht veiligheidsglas: 8 mm ± 20 kg/m² • 10 mm ± 25 kg/m²

BELANGRIJKE MEDEDELING BIJ PLAATSING THYTAN GLASDEUREN

Voorgespannen veiligheidsglas is glas dat plots wordt gekoeld na productie, waardoor er een grote inwendige spanning ontstaat.

De weerstand tegen mechanische belasting is 5 keer groter dan bij klassiek floatglas.

Bij breuk van voorgespannen veiligheidsglas valt dit in kleine stukjes uit elkaar, zodat er een beperkt risico van letsel ontstaat.

Het geharde glas kan niet versneden worden. Tot meer dan 150 uur na de impact van een shock kan het afschilferen en of exploderen indien het in aanraking komt met een hard voorwerp. De buitenste 2 mm van het veiligheidsglas is niet gehard.

Daarom is het bij plaatsing van het deurblad aangewezen zeer voorzichtig te zijn en de nodige beschermdeken te voorzien. Daarenboven dient u het glas in het midden te ondersteunen zodat het glas niet rechtstreeks op uw vloer steunt.

Tolerantie afmetingen: +/- 3 mm in hoogte en breedte van de aangegeven maat. Door de thermische behandeling van het basisglas is het niet mogelijk om een volledige vlakheid van het oppervlak te behouden. Dit is inherent aan het fabricageproces. De maximale toegelaten pijl is 3,0 mm/lopende meter voor gehard glas.

Kleur van het glas en glasdesign: gezien elke productie eenheid van een glaspartij iets in kleur van het glas en/of haar design kan verschillen, is het aangewezen bij gebruik van dubbele deuren deze apart te laten maken, met een levertijd van 15 weken.

Portes verre sécurit “THYTAN”

**A fixer latéralement dans une arcade
ou dans un mur simplement plâtré.**

CRITÈRES D'ACCEPTATION DES PORTES SÉCURIT

(Association de l'Industrie de Verre) Mars 2003, note VGI 03, les méthodes et critères d'acceptation, www.vgi-fiv.be

Le verre sécurit est un verre n'ayant qu'un risque limité de blessure en cas de dégâts.

Il ne peut être recoupé et il est probable qu'il pèle quand on le met en contact avec un objet dur. Les premiers 2mm du verre ne sont pas trempés. En regardant de l'intérieur vers l'extérieur dans du verre clair, une dégradation est normale. Ceci est inhérent à la composition de ce verre. Le verre de 8mm montre plus de décoloration que celui de 2mm. Le verre clair et transparent devient laiteux et granulé. L'apparition de nuages, c'est à dire de parties plus opaques est normale vu le procédé suivi. L'observation de la porte en verre doit se faire debout à une distance de plus de 2m de la porte, en plein jour et sans exposition directe ou en biais du soleil. Des griffes très fines qui ne sont pas palpables avec l'ongle sont tolérées. Des griffes palpables avec l'ongle jusqu'à une largeur de 0.5mm sont admises sur une longueur de 90mm. Avant de placer les portes en verre, celles-ci doivent être nettoyées avec la **pâte de nettoyage** prévue

PÂTE DE NETTOYAGE

Ref.	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
012902	17,27	20,90

Poids de verre sécurit: 8 mm ± 20 kg/m² • 10 mm ± 25 kg/m²

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE MONTAGE DE LA PORTE EN VERRE THYTAN

Le verre Sécurit précontraint est du verre qui est immédiatement refroidi après la production ce qui résulte en une grande tension interne. La résistance à la contrainte mécanique est 5 fois plus grande que pour le verre Float classique. En cas de bris du verre sécurit précontraint, le verre se casse en petits morceaux de manière à limiter le risque de blessures à un strict minimum. La partie dure du verre ne peut être coupée. Il se peut que le verre se fragmente ou explose et ce jusqu'à 150 h après un impact avec un objet dur. Les 2 mm extérieurs du verre ne sont pas durs. C'est pourquoi il convient d'être très prudent lors de la pose d'une porte et de prévoir les couvertures de protection nécessaires. De plus il faut que vous souteniez la porte au centre afin que le verre ne frotte pas directement sur le sol.

Tolérance dimensions : +/- 3 mm en hauteur et en largeur par rapport à la mesure donnée. Le traitement thermique du verre de base ne permet pas de conserver complètement la planéité de sa surface. Ceci est inhérent au procédé de fabrication. La flèche maximale autorisée est de 3,0 mm/m pour les verres trempés.

Couleur du verre et design : étant donné que chaque production est unique et qu'il peut y avoir une légère différence dans la couleur du verre et/ou dans le design il est recommandé, en cas de doubles portes de les commander séparément. Le délai de livraison dans ce cas est de 15 semaines.

GARANTIE HOUTEN BINNENDEUREN

- * Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en levering zijn van toepassing:
- * Garantietermijn conform de richtlijnen van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
1 jaar voor de kwaliteit en de constructie van de deur ons geleverde THYS houten binnendeuren.
- * Garantie termijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd uw kassabon. Garantie wordt enkel gegeven wanneer de deur volgens de meegegeven instructies is geplaatst. Werk de deur altijd rondom af met minimum 3 lagen verf of olië, kopse kanten moeten met een extra laag verf of olië behandeld worden.
Wanneer een klacht veroorzaakt is door een verkeerde verf of olië afwerking of verkeerd is afgehangen vervalt de garantie.
- * De tekeningen en foto's in deze folder zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
- * Voor eventuele drukfouten zijn wij niet verantwoordelijk.
(Verkoops- en garantievoorwaarden verkrijgbaar op aanvraag).
- * Ondanks de grote zorg waarmee deze folder is opgemaakt, kunnen fouten in afbeeldingen, teksten en prijzen voorkomen.
- * Met deze prijslijst vervallen alle voorafgaande prijslijsten.
- * Deze prijslijst is geldig vanaf 02/01/2017. Onze prijslijst is enkel geldig volgens onze algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden. Prijzen zijn afgehaald Kapellen en of afgehaald dealer.
- * De vermelde prijzen zijn vrijblijvend.
- * Bestellingswijzigingen zijn niet mogelijk.
- * Voor kleur- en structuureenvormigheid kunnen geen garanties worden afgegeven bij fineerdeuren / kozijnen.
- * Hout is een natuurlijk produkt met als gevolg dat eventuele verschillen niet te vermijden zijn.
- * Deurkasten – chambranten en listel dienen onderaan bij plaatsing steeds afgesiliconeerd te worden om opstijgend vocht en of water te minimaliseren.
- * Voorbehouden voor constructie- en uitvoeringsveranderingen.
- * Deurbladen dienen in een droge omgeving (max 50% vocht) en vlak bewaard te worden.
Ideale omstandigheden voor de omgeving waarin de deur geplaatst staat, is een relatieve vochtigheidsgraad van 55% (afwijking +/- 5%) en een temperatuur van 20° (afwijking +/- 2°).
Bij een grotere afwijking kan dit bij massieve deurpanelen een krimp (scheuring) in de platband van het paneel tot gevolg hebben. De krimp van het hout in de platband dient bijgewerkt te worden met een houtpasta ref. 702451
- * Houten deurbladen dienen na plaatsing binnen de zes dagen rondom afgewerkt te worden.
Stel ze niet bloot aan een vochtige atmosfeer of natuurlijk daglicht zonder afwerking.
- * Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw, max. 10% muurvochtigheid.
- * Waarneming op een fout in het deurblad dient te gebeuren op een afstand van meer dan 2m rechtstaand voor de deur, bij daglicht, zonder direct zonlicht en zonder schuine lichtinval.
- * De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. Vertraging in de leverings geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
- * Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild.
- * Wanneer een klacht omtrent gebrekkige koopwaar wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook uitdrukkelijk onze gebeurlijke aansprakelijkheid voor om het even welke verdere directe en indirecte schade toe.

VORMTOLERANTIES DEURBLADEN: volgens de normen en richtlijnen van GIW

Met vormvastheid wordt de stabiliteit (rechtblijven) van de deur bij aflevering bedoeld. Voor wat betreft de garantie op de vormvastheid conformeren wij ons aan de normen en richtlijnen van GIW. Dit betekent dat wij gedurende één jaar, na oplevering, een garantie geven dat, uitgaande van een correcte opslag en het correct afhangen, deze deuren niet meer kromtrekken dan 10 mm, bij een standaard deurhoogte en bij normale klimatologische omstandigheden binnen de woning / gebouw. Gedrag van deuren onder invloed van vocht Voor de duurzaamheid van binnendeuren is van belang, dat deze deuren niet rechtstreeks met vocht in aanraking komen en voorkomen te worden dat vocht de kans krijgt om in de deur trekken.

Factoren die de duurzaamheid van de deuren negatief beïnvloeden zijn:

- directe aanraking met vocht
- afwezigheid of onjuist gebruik van een ventilatiesysteem
- slechte ventilatie tussen deur en onderdorpel
- naar binnen draaien van de deur in bijvoorbeeld badruimten.
- plaatsen van voor- of afgelakte deuren in vochtige omstandigheden

Wanneer vocht ten gevolge van één of meerdere hierboven genoemde factoren de kans krijgt om in de dekplaten van de toegepaste deur te trekken, zullen zwelling en loslaten van de dekplaat en deklagen niet kunnen worden voorkomen. Op deze wijze ontstane problemen vallen nimmer onder de garantie.

Controle

Let op: controleer uw deur voordat u deze gaat behandelen. Indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan heeft u de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

Warm/koud situatie

In belangrijke mate wordt kromtrekgedrag van deuren veroorzaakt door spanningen die te maken hebben met verschillen en veranderingen in temperatuur en vocht-huishouding. Wees daarom uiterst voorzichtig met deuren die tussen twee ruimtes hangen waar grote verschillen in temperatuur (kunnen) ontstaan (zoals tussen berging/garage en keuken). Zorg voor een zo gelijkmatig mogelijke afstemming van de temperatuur in beide ruimtes.

Bij verschil $\geq 5^{\circ}\text{C}$ vervalt de garantie op kromtrekking.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Applicables sur toutes nos offres, accords et livraisons :
- Le délai de garantie est en conformité avec les directives de l'Institut de Garantie pour la construction (GIW)
- 1 an pour la construction et la qualité des portes intérieures Thys que nous livrons
- La période de garantie prend cours le jour de l'achat. Conservez toujours votre ticket de caisse. La garantie est uniquement valable lorsque la porte est placée selon les instructions données. Traitez toujours la porte au minimum avec 3 couches de peinture ou huile, les chants doivent être traités avec une couche de peinture ou d'huile supplémentaire.
- Les designs, schémas et photos à l'intérieur de ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent être différents de la réalité
- Nous ne sommes pas responsables en cas d'éventuelles erreurs d'impression (conditions de vente et de garantie disponibles sur demande)
- Malgré les soins apportés lors de la réalisation de ce catalogue, il peut y avoir des erreurs d'images, de textes et de prix.
- Ce catalogue (liste de prix) remplace toutes les éditions précédentes
- Les prix sont d'application à partir du 02/01/2017 et sont soumis à nos conditions générales de vente et de paiement. Les prix sont départ Kapellen et/ou départ dealer.
- Les prix mentionnés sont sans engagement
- Pas de modifications de commandes possibles
- Le bois étant un produit naturel, nous n'accordons pas de garantie sur des différences de tons et irrégularités de structures qui peuvent apparaître sur les portes /ébrasements en placage chêne
- Afin d'éviter les problèmes d'humidité ascensionnelle, le bas des ébrasements, chambranles et listels doivent être traités avec un joint de silicone lors de la pose.
- La société Thys se réserve le droit de modifier la construction ou l'assemblage du produit
- Les feuilles de portes doivent être stockées dans un endroit sec et à plat (humidité max 50 %)
- L'endroit idéal pour le placement d'une porte est une pièce où le taux d'humidité est de 55 % (variation +/- 5%) et une température de 20° (variation +/- 2°).
- En cas de variation plus importante, ceci peut occasionner une fissure dans le panneau de la porte. La fissure dans le bois du panneau doit être traitée avec une pâte à bois réf. 702451
- Les feuilles de portes en bois doivent être traitées dans les 6 jours après la pose
- Ne les exposez pas dans un environnement humide ou à la lumière naturelle du jour sans les avoir traitées.
- Les portes doivent être placées dans un bâtiment sec, avec un taux d'humidité des murs de 10 % max.
- L'observation d'un défaut dans la porte doit se faire debout à une distance de plus de 2 m de la porte, en plein jour et sans exposition directe au soleil ou en biais
- Les délais de livraison sont uniquement fournis à titre indicatif. Un retard de livraison ne donne pas droit à un dédommagement ou à l'annulation de l'accord.
- Les produits livrés ne sont ni repris ni échangés
- La garantie n'est pas valable en cas de réclamation concernant l'utilisation d'une peinture ou huile qui n'est pas adaptée ou pour une porte qui n'a pas été posée correctement.
- Dans l'éventualité où une plainte concernant une marchandise entachée d'un vice quelconque aurait été admise, soit entre les parties, soit en droit, notre responsabilité ne sera engagée qu'à concurrence du remboursement proportionnel ou remplacement des biens faisant l'objet de la contestation, toute autre responsabilité quant à un quelconque préjudice direct ou indirect étant formellement exclue

TOLERANCES DE STABILITE DES FEUILLES DE PORTES : selon les normes et directives du GIW.

Par stabilité dimensionnelle, on entend stabilité (le fait de rester droit) de la porte lors de la livraison. En ce qui concerne la garantie sur la stabilité, nous nous conformons aux normes et directives du GIW. Cela signifie que nous donnons une garantie d'un an après la livraison en supposant un stockage adéquat, une pose correcte, que ces portes ne se déforment pas plus de 10 mm, pour une hauteur standard normale et lors de conditions climatiques normales au sein de la maison ou du bâtiment. Comportement des portes sous l'influence de l'humidité. Pour la durabilité des portes intérieures il est important que ces portes n'entrent pas en contact avec l'humidité et essayer d'éviter que l'humidité puisse pénétrer dans la porte.

Les facteurs qui affectent la durée de vie des portes sont :

- Le contact direct avec l'humidité
- L'absence ou la mauvaise utilisation d'un système de ventilation
- Une mauvaise ventilation entre la porte et le seuil
- Le sens d'ouverture de la porte vers l'intérieur pour les salles de bains par exemple.
- Le placement de portes ou portes laquées dans des conditions humides

Lorsque l'humidité causée par l'un ou plusieurs des facteurs énumérés ci-dessus touche la porte, cela causera inévitablement un gonflement et un détachement du revêtement de la porte. Ces problèmes ne sont pas repris dans le cadre de la garantie.

Contrôle :

Attention : contrôlez votre porte avant traitement. Si une porte est entièrement ou en partie traitée, cela signifie que vous avez accepté la porte et les plaintes sur les défauts visibles ne seront pas prises en considération.

Exposition à la chaleur/au froid

Le phénomène de rétraction des portes est principalement causé par des tensions qui sont dues aux différences et changements de température et d'humidité dans l'habitation. Soyez donc très prudents avec des portes qui se trouvent entre deux pièces où il peut y avoir de grandes différences de température (comme entre la cave/ le garage et la cuisine). Veillez donc à avoir une température quasi identique dans les deux pièces.

La garantie sur la rétraction n'est pas valable en cas de différence de température supérieure ou égale à 5 °.



info@groupthys.com
www.groupthys.com

TOEPASSING VAN DE OPPERVAKTESTRUCTUUR “MAT” IN COMBINATIE MET HALFDONKERE TOT DONKERE UNIKLEUREN/DONKERE HOUTDECOREN

Bij de oppervlaktestructuur “Mat” gaat het om een mat oppervlak met een zeer lage glansgraad. Het daardoor gecreëerde aangename gevoel en de geringe reflectie geven de decoren een natuurlijke look. In combinatie met halfdonkere tot donkere unidecoren en donkere houtdecoren moet echter wel vermeld worden, dat sporen van gebruik duidelijker zichtbaar zijn dan bij lichte decoren.

Dit effect komt ook in dezelfde mate voor bij lichte decoren, maar worden bij donkere decoren sterker waargenomen. Het is vergelijkbaar met het gebruik van hoogglansoppervlakken waarbij krassen op donkere decoren ook duidelijker zichtbaar zijn.

De sporen van dagelijks gebruik die ontstaan doen geen afbreuk aan de kwaliteit van het oppervlak. De eigenschappen van het oppervlak voldoen steeds aan de hoge normen en kwaliteitseisen van het “THYS PRODUCTGAMMA”. Hier kan enkel sprake zijn van een beperkt negatief effect op de visuele aspecten van het oppervlak.

Bij het ontwerpen van meubels of interieurelementen met de oppervlaktestructuur “Mat” moet met de bovenvermelde eigenschap rekening gehouden worden en moet de toepassing van het eindproduct overeenkomstig bepaald worden. Deze optische eigenheid zorgt ervoor dat er met deze decor-structuurcombinaties ook bij verder gebruik zorgvuldig moet worden omgesprongen.

Intern transport en opslag van het materiaal moeten voorzichtig gebeuren.

Over het algemeen kan met betrekking tot het gebruik van de “Mat” oppervlaktestructuur verwezen worden naar de toepassing als laminaatvloer; hier wordt de “Mat” al lang als oppervlaktestructuur ingezet en zelfs bij zulke kritische toepassingen hebben zich geen negatieve effecten of klachten voorgedaan.



APPLICATION DE LA STRUCTURE DE SURFACE “MATE” EN ASSOCIATION AVEC DES COULEURS UNIES MOYENNES À FONCÉES ET DES DÉCORS BOIS FONCÉS

Par structure mate on parle d’une surface mate avec un degré de brillance très faible. Le rendu tactile et agréable et la faible réflexion de la lumière donnent aux décors un effet très naturel.

En combinaison avec des décors unis moyennement foncés à plus foncés et des décors bois foncés, il faut toutefois noter que les traces d’usure sont plus visibles qu’avec des décors clairs et sont comparables aux traces obtenues sur des décors avec une finition brillante.

L’apparition de traces dues à l’usage quotidien n’implique pas un défaut de qualité de la surface on parle ici uniquement d’une altération visuelle.

Les caractéristiques de la surface répondent aux exigences strictes de la « LA GAMME THYS » ainsi qu’aux prescriptions et règles associées. Lors de la conception de meubles ou d’éléments intérieurs à surface mate il faut tenir compte de la caractéristique mentionnée ci-dessus et l’utilisation du produit final doit également être déterminée.


Cette spécificité optique indique qu’il faut être prudent lors de l’utilisation de ces combinaisons de décor/ structures. Le transport et le stockage internes du matériel doivent donc être effectués avec le plus grand soin.

De manière générale, dans le cas de surface mate, il est possible de se référer à la longue expérience d’utilisation du produit en surface pour les sols stratifiés. Même dans ces applications critiques, aucune réclamation ni plainte n’a été enregistrée jusqu’à présent.



PIVOT door

Pivoterend deurblad 180°
Porte pivotante à 180°



Max. hoogte 300 cm Hauteur max.



SLIDING door

Schuifdeuren
Portes coulissantes

Max. hoogte 300 cm Hauteur max.



THYTAN

VEILIGHEIDSGLASDEUREN / PORTES VERRE SÉCURITÉ





Deurhoogte - Hauteur de porte
201 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte
215 cm

Deurhoogte - Hauteur de porte
231 cm

EVERYWAY scharnieren - charnières
PROF vloerpomp - pompe au sol
SLIDING schuifrail - rail coulissant

THYTAN

Veiligheidsglasdeuren Portes verre sécurit

EVERYWAY scharnieren - charnières

PROF vloerpomp - pompe au sol

SLIDING schuifrail - rail coulissant

GLASDEUREN OP MAAT
PORTES SUR MESURE

THYS "CLASSIC" DOOR

plaatsklare deur en deurkast

scharnieri op 3 zichtbare scharnieren en sluit met een deurkruk en een klassiek dag/nacht slot met sleutel. (wc en cilinderslot eveneens verkrijgbaar)

1. Plaatsing THYS CLASSIC DOOR

Stap 1: Totale deuropening

Vooraleer u begint te plaatsen: controleer of de totale opening van het metselwerk ca. 2,5 tot 5 cm hoger en 5 tot 10 cm breder is dan het deurblad.

Stap 2: Monteren van de deurkast

1. Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de deurkast gelijk aan de breedste muurdikte.
2. Zaag het kopstuk van de kast van lengte volgens de deurbreedte maat.
De af te korten lengte = deurbreedte + zijdelingse speling van 6 mm (2 mm scharnierkant + 4 mm slotkant) + 2x dikte van het dagstuk. De dikte van de deurkast durft te verschillen volgens de uitvoering van de verschillende deurenseries. Voorbeeld: indien de breedte van het deurblad 830 mm is en de dikte van het dagstuk 16 mm, wordt de lengte van het kopstuk: $830\text{mm} + 6\text{mm} + 32\text{mm} = 868\text{mm}$.
3. Na correcte plaatsing van het deurgeheel hebt u een speling van ± 3 mm onder en bovenkant deurblad. Nieuwe woon isolatierichtlijnen vragen luchtcirculatie tussen verschillende woonruimtes. U plaatst een luchtrooster, minima 70cm² (7x10cm) in deurblad of scheidingsmuur of u plaatst het deurgeheel ± 1 cm van de vloer. U verkort het deurblad ± 7 mm of u plaatst het deurblad 10 mm van de vloer en ondervult de deurkast.

Stap 3: Bevestiging en plaatsing van scharnieren, sluitplaat en deurkast

1. Montage verstevigingsblokje, scharnieren en slotplaat
Het gebruik van de 3 verstevigingsblokjes verdubbelt de schroefvastheid van het dagstuk. Lijm de 3 verstevigingsblokjes gelijk met de voorkant aan de achterzijde van het dagstuk ter hoogte van de scharnierbooring.
Schroef de scharnieren in de daarvoor voorziene uittrezingen doorheen het dagstuk en het verstevigingsblokje. Schroef de slotplaat in de voorziene uittrezing van de deurkast.
2. Schroef de 3 delen van de scharnieren bestemd voor het deurblad op het deurblad, 100% gelijk met de zijkant van het deurblad.
Controleer voor de plaatsing van het dagstuk dat de scharnierstukken van het deurblad en deurkast in elkaar passen.
3. Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven (4x40) kops op de lange benen van de kast.

Stap 4: Bevestiging van het dagstuk in de muuropening.

Gebruik steeds de juiste THYS producten om te plaatsen. Bij juist gebruik ervan staan zij garant voor een perfect gebruik van het deurgeheel.

1. THYS 4 speciale hout spieën (Ref. 263403)

Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.

2. Plaats de deurkast en later ook de deurlijsten en listel 1 mm van de grond om later contact met water te minimaliseren. Plaats de deurkast met behulp van een waterpas in de muuropening. Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden.





Deurblad/-kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar

Panneau de porte ouvrant à droite aussi bien qu'à gauche.



verstevigingsblokje
bloc de renforcement



THYS "CLASSIC" DOOR

porte et chambranle prêts à poser

s'articule sur 3 charnières visibles et se ferme avec une poignée et une serrure jour/nuit classique à clé. (une serrure verrouillage WC/cylindre sont disponibles)

1. Pose THYS CLASSIC DOOR

Etape 1 : Embrasure totale

Avant de poser votre porte, contrôlez que l'ouverture totale de la maçonnerie soit de 2,5 à 5 cm plus haute et de 5 à 10 cm plus large que la porte.

Etape 2 : Montage de l'ébrasement

1. Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (partie inférieure, milieu et partie supérieure) et sciez l'ébrasement à la largeur qui est égale à l'épaisseur la plus large du mur.
2. Sciez le haut de l'ébrasement à la longueur égale à la largeur de la porte.
La longueur à raccourcir = largeur de la porte + jeu latéral de 6 mm (2 mm côté charnières + 4 mm côté serrure) + 2 x épaisseur de l'ébrasement. L'épaisseur de l'ébrasement peut varier selon les séries de portes. Exemple: si la largeur du panneau de porte est de 830 mm et si l'épaisseur de l'ébrasement est de 16 mm, la longueur du haut de l'ébrasement sera de: $830\text{mm} + 6\text{mm} + 32\text{mm} = 868\text{mm}$.
3. Après un placement correct du bloc-porte, vous avez un jeu de ± 3 mm en dessous et au dessus du panneau de porte. Les nouvelles directives d'isolation exigent une circulation de l'air entre les différentes pièces de la maison. Vous devez pour cela placer une grille d'aération, de minimum 70 cm² (7x10cm) dans le panneau de porte ou le mur de séparation ou vous placez le bloc porte à ± 1 cm du sol. Vous raccourcissez le panneau de porte de ± 7 mm ou vous placez le panneau de porte à 10 mm du sol et comblez l'espace en dessous de l'ébrasement.

Etape 3 : Fixation et placement des charnières, de la plaque de serrure et de l'ébrasement

1. Montage du bloc de renforcement, des charnières et plaque de serrure
En utilisant les 3 petits blocs de renforcement, vous doublez la stabilité des vis de l'ébrasement. Collez les 3 petits blocs de renforcement à ras du chant de l'ébrasement à hauteur du fraisage de la charnière. Vissez les charnières à travers l'ébrasement et le bloc de renforcement.
2. Vissez les 3 parties des charnières destinées au panneau de porte sur le panneau de porte, 100 % égal à la partie latérale du panneau de porte.
Contrôlez avant la pose de la partie murale de l'ébrasement si les éléments des charnières du panneau de porte et de l'ébrasement sont bien ajustés.
3. Fixez la tête de l'ébrasement à l'aide des 4 vis de forage (4 x 40) sur les jambes d'ébrasement.

Etape 4 : Fixation de l'ébrasement dans l'ouverture murale.

Utilisez toujours les produits Thys appropriés lors du montage. Les produits utilisés correctement vous garantiront un montage parfait de la porte.

1. 4 Cales spéciales en bois THYS (Réf. 263403)


Calez à présent provisoirement l'ébrasement dans l'embrasure avec 4 cales THYS et ce entre la tête et la partie supérieure de l'ouverture murale. Les cales veilleront à appuyer l'ébrasement vers le sol tout en laissant le passage de porte libre pendant que vous fixez l'ébrasement dans l'ouverture murale.

2. Montez l'ébrasement et ensuite les chambranles et listel en laissant un espace de 1 mm au sol en vue de minimiser le contact avec l'eau. Posez ensuite l'ébrasement dans l'embrasure murale à l'aide d'un niveau. Les deux parties inférieures des 2 montants de la partie murale doivent être placées dans l'ouverture murale de façon horizontale et à la même hauteur.

3. THYS regelbare afstandschroeven (6 stuks) (REF. 263397)

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven, de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur, een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten in de listelgroef voor plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen.
- Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.
- 2 x ter hoogte: A. bovenste scharnier (onder en bovenkant scharnier)
- 1 x ter hoogte: B. middelste scharnier, C. onderste scharnier
- D. slotplaat
- E. 20 cm boven onderkant



THYS regelbare afstandschroeven (6 stuks) REF. 263397




3. 6 Vis de réglage de distance THYS (6 stuks) (Réf. 263397)

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

- Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer les vis de réglage de distance et les chevilles. Lors du placement ultérieur du listel dans la rainure du listel, les 6 trous perforés seront recouverts d'où la surface de la partie murale de l'ébrasement restera intacte.
- 2 x à hauteur de : A. charnière supérieure (en-dessous et au-dessus de la charnière)
- 1 x à hauteur de : B. la charnière du milieu C. la charnière inférieure D. plaque de serrure E. 20 cm du bas

Stap 5: Bevestiging deurblad aan deurkast

- Bevestig de deur aan de deurkast.
Zorg dat het deurblad vlak staat t.o.v. de slotzijde.



2. THYS montagelijm (Ref. 263410)

(te gebruiken voor punt 5, 8 en 9)

Plaats aan de deurzijde de chambranlen op de deurkast. Plaats ze 8 mm verwijderd van de binnenzijde van de deurkast en houdt de geleme chambranlen op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Deze 8 mm spatie verhindert het slaan van de dagschieter op de deurlijsten. Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM. Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van chambranlen door vernageling. Is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.



THYS montagelijm
Ref. 263410



Etape 5: Fixation du panneau de porte à l'ébrasement

- Fixez la porte dans l'ébrasement. Veillez à ce que le panneau de porte soit à plat par rapport au côté serrure.

2. Colle de montage THYS (Réf. 263410)

(à utiliser pour les points 5, 8 et 9)

Posez les chambranles sur les deux côtés de l'ébrasement. Placez les à 8 mm de façon égale à la partie intérieure de l'ébrasement. Maintenez les chambranles en place à l'aide de la bande adhésive jusqu'à adhésion totale (+/- 25minutes). Pour ce faire, utilisez la COLLE DE MONTAGE SPECIALE THYS. Cette colle bénéficie d'un haut taux d'adhésion initial et prévient tout endommagement aux chambranles par clouage. De plus elle est inodore, peut être peinte et est appropriée pour les pièces humides ainsi que pour le vitrage.

3. THYS montageschuim (Ref. 263373)

Niet alle montageschuimen op de markt zijn geschikt voor het plaatsen van deurgehelen !!!
Gebruik THYS MONTAGESCHUIM

Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranlen definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de deurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding), rondom deurkast. Uithardingsijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert ±3 deurkasten.



3. Mousse de montage THYS (Réf. 263373)

Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!! UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS

Fixez définitivement l'ébrasement et les chambranles au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. La mousse de montage pour ébrasement THYS garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez une couche limitée de mousse de montage THYS (la mousse continue à gonfler) autour de l'ébrasement. Durée de séchage : ± 60 min. Enlevez la mousse de montage THYS superflue à l'aide d'un outil tranchant. La mousse de montage spécialement développée par THYS a une contenance de 0,75 l ce qui vous permettra de stabiliser ±3 ébrasements.

- Plaats de 2 verticale listels in de voorziene listelgroef door middel van THYS montagelijm en houdt de geleme listels op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Plaats tussen de twee verticale listels de kop listel in de listel groef van het kopstuk.



- Slot: plaats de klinkschieter in de gewenste deurdraairichting en controleer het slot op haar werking en plaats het slot in het deurblad.
Klink: plaats de klink.



- In de deurkast is er, voor een perfect aanpassen van klinkschieter tegen deurkast, een bufferzone voorzien van ± 2 mm. Snij deze zone schuin met een scherp voorwerp vertrekkende van de rand van de metalen sluitplaat naar diepste punt dagschieter uittreuzing.



- Plaats met THYS montagelijm de deurlijsten aan de andere zijde van de deurkast gelijk met de binnenzijde van de deurkasten houdt de geleme chambranlen op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.).



- Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten af met THYS montagelijm (zie punt 6) om opstijgend vocht te voorkomen. Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid). Voor deurbladen van 93 cm dient u bij gebruik van deurlijst nr. 1 een extra deurlijst te bestellen. Het referentie nr. 1 stuk deurlijst nr 1 kunt u vinden in het THYS interieurboek (doorgangen en deurlijsten).

Voor verdere inlichting / Pour plus d'informations:
info@groupthys.com • www.groupthys.com

- Montez les deux listels verticaux dans la rainure prévue à l'aide de la colle de montage THYS. Pour vous assurer que les listels encollés restent bien en place, utilisez le ruban adhésif jusqu'à adhésion totale (+/- 25minutes). Placez entre les deux listels verticaux la tête de listel dans la rainure de listel de la tête d'ébrasement.

- Serrure : placez ensuite la penne de la serrure dans le sens de rotation voulu et vérifiez si la serrure fonctionne correctement avant de la monter dans le panneau de porte. Poignée : placez la poignée

- Dans l'ébrasement il y a une zone tampon de +/- 2 mm pour un ajustement parfait de la penne contre l'ébrasement. Perforez cette zone en biais avec un outil tranchant en partant du bord de la plaque serrure vers la partie la plus profonde du fraisage de la penne.

- Posez ensuite à l'aide de la colle de montage THYS les chambranles de l'autre côté de l'ébrasement de façon égale à la partie intérieure de l'ébrasement. Pour vous assurer que les chambranles encollés restent bien en place, utilisez le ruban adhésif jusqu'à adhésion totale (+/- 25minutes).

- Mastiquez le jeu de 1 mm entre le sol, l'ébrasement, le listel et les chambranles à l'aide de la colle de montage THYS (voir point 3) pour éviter l'humidité ascendante. Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale). En ce qui concerne les portes de 93 cm, vous devez commander un chambranle n°1 extra (catalogue THYS arcades et chambranles)

BRANDWEREND 30/60 MIN. THYS READY DOOR "CLASSIC"

plaatsklare deur en deurkast

"Deurblad sluiting met zichtbare scharnieren"



COUPE-FEU 30/60 MIN. THYS READY DOOR "CLASSIC"

porte et chambranle prêts à poser

"Fermeture de porte avec charnières visibles"

1. THYS READY DOOR "CLASSIC" PLAATSKLARE DEUR EN DEURKAST

- scharniert op 3 zichtbare scharnieren en sluit met een deurkruk en cilinderslot en/of 3-punt cilinderslot.
- Deurkasten en deurbladen vormen beiden één deurgeheel. De BR30 atesten voor deurgehelen zijn enkel van toepassing indien de THYS deuren BR30 in combinatie met de THYS deurkasten BR30 geplaatst worden volgens de BR30 plaatsingsnormen. THYS BR30 deurbladen mogen niet ingekort en/of versmald worden. Verboden tot plaatsing roosters, spionogen en andere. Niet geschikt voor dubbele deuren.
- **Serie Classic:** Op moment van plaatsing bepaalt u de draairichting van de deur door de dagschieter van het slot in de gewenste draairichting te plaatsen. De scharnier- en krukgat uitfrezingen van het deurblad dienen door de plaatser volgens draairichting (links of rechts) verder uitgefreesd te worden.

Deurblad/-kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar

Panneau de porte ouvrant à droite aussi bien qu'à gauche.



THYS BR30/BR60 deurbladen herkenbaar aan brandwerend label geplaatst in zijkant deurblad.

les portes CF30/CF60 sont reconnaissables à leur label anti-feu qui se trouve sur la partie latérale du panneau de porte.

2. Plaatsing THYS READY DOOR CLASSIC



Step 1: Totale deuropening volgens brand veiligheidsvoorschriften (BENOR NORM)

De deurkast wordt geplaatst in muren met een minimale dikte van 90 mm. Bij bevestiging van brandvertragend deurgehelen met gebruik van brandvertragend polyurethaanschuim is de speling tussen muuropening en de brandwerende deurkast: 10 tot 25 mm, dit wil zeggen: muuropening = gekozen deurbreedte + 61 tot 91 mm, bv. deurbreedte 830 mm = muuropening van 891 mm tot 921 mm, deurbreedte 780 mm = muuropening van 841 mm tot 871 mm. Indien de muuropening bv. 880 mm is, dient deze verbreed te worden tot min. 891 mm met max. 921 mm.

Gebruik de BENOR gekeurde brandvertragend polyurethaanschuim van THYS (Ref. 263519)

Step 2: Monteren van de deurkast

1. Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden, boven) en zaag de deurkast gelijk aan de muurdikte, Brandwerend 30min. vereist een deurkast met een breedte van min. 90 mm.
2. Zaag het kopstuk van de deurkast van lengte volgens de deurbreedte maat. De af te korten lengte = deurbreedte + zijdelingse speling van 5 mm (2 mm scharnierkant + 3 mm slotkant) + 2x 18 mm dikte van het dagstuk. Voorbeeld: breedte van het deurblad 830 mm = lengte van het kopstuk: 830 mm + 5 mm + 36 mm = 871 mm.
3. Monteer de 3 delen van de scharnieren + de slotplaat in de daarvoor voorziene uitfrezingen van de deurkast.
4. **Serie Classic:** Kap of freez de 3 voorgeboorde scharnieruitfrezingen van het deurblad verder uit volgens draairichting (links of rechts). Schroef de 3 delen van de scharnieren bestemd voor het deurblad op het deurblad. Controleer voor de plaatsing van het dagstuk dat de scharnierstukken van het deurblad en deurkast in elkaar passen.
5. **THYS regelbare afstandschroeven (6 stuks) (Ref. 263397)**
Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven, de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur, een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.
 - Boor met behulp van een 8mm boor de gaten in de listelgroef voor latere plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen.
 - Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.
 - 2 x ter hoogte: A. bovenste scharnier (onder en bovenkant scharnier)
 - 1 x ter hoogte: B. middelste scharnier, C. onderste scharnier D. slotplaat E. 20 cm boven onderkant
6. Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven (4x40) kops op de lange benen van de kast.



Voor verdere inlichting / Pour plus d'informations: info@groupthys.com • www.groupthys.com

1. THYS READY DOOR "CLASSIC" PORTÉ ET CHAMBRANLE PRÊTS À POSER

- s'articule sur 3 charnières visibles et se ferme avec une clenche et une serrure cylindre et/ou une serrure cylindre 3 points.
- Les ébrasements et les panneaux de porte constituent le bloc-porte THYS Ready Door®. Les attestations BR30 relatifs aux blocs-portes sont uniquement applicables si des portes THYS BR30 sont posées en combinaison avec les ébrasements THYS BR30 conformément aux normes de pose BR30. Les panneaux de porte THYS BR30 ne peuvent en aucun cas être raccourcis et/ou rétrécies. Défense de poser des grilles et autres accessoires de porte. Ne sont pas appropriés pour les doubles portes.
- **Série Classic:** Au moment de la pose, vous pouvez déterminer le sens de rotation de la porte en plaçant le pêne de la serrure dans le sens souhaité. Les 3 entailles prévues pour les charnières dans le panneau de porte devront être perforées par le monteur en fonction du sens de rotation choisi (gauche ou droite).

2. Pose THYS READY DOOR CLASSIC

Étape 1 : ouverture murale globale conformément aux prescriptions de sécurité incendie (NORME BENOR)

L'ébrasement est placé dans des murs ayant au moins 90 mm d'épaisseur. Lors de la fixation des blocs-portes coupe-feu à l'aide de mousse polyuréthane coupe-feu, l'espace entre l'ouverture murale et l'ébrasement coupe-feu doit se situer entre 10 et 25 mm, à savoir, ouverture murale = largeur de porte choisie + 61 à 91 mm, exemple : largeur de porte 830 mm = ouverture murale de 891 mm à 921 mm largeur de porte 780 mm = ouverture murale de 841 mm à 871 mm. Si l'ouverture du mur est de 880 mm, elle devra être élargie à minimum de 891 mm et un maximum de 921 mm

Usage de la mousse polyuréthane coupe-feu approuvée BENOR de THYS (réf. 263519)

Étape 2 : Montage de l'ébrasement

1. Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (bas, milieu et haut du mur) et sciez l'ébrasement à la même épaisseur que le mur, UN bloc-porte coupe-feu nécessite un ébrasement d'une largeur minimale de 90 mm.
2. Sciez la traverse (haut) de l'ébrasement en longueur selon la largeur de la porte.
La longueur à raccourcir = largeur de la porte + espace latéral de 5 mm (2 mm côté charnières + 3 mm côté serrure) + 2 x 18 mm épaisseur de l'ébrasement.
Exemple : largeur du panneau de porte 830 mm = longueur de la traverse : 830 mm + 5 mm + 36 mm = 871 mm.
3. Montez les 3 parties des charnières + la plaque de serrure dans les entailles prévues dans l'ébrasement.
4. **Série Classic:** Entaillez et fraisez les 3 perforations des charnières déjà pré-entailées de la porte selon le sens de rotation choisi (à gauche ou à droite). Vissez les 3 parties des charnières destinées sur la porte. Vérifiez avant la pose de l'ébrasement si les éléments de charnières de la porte conviennent à ceux de l'ébrasement.
5. **6 Vis de réglage de distance THYS (6 stuks) (réf. 263397)**
Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.
 - Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles. Lors du placement ultérieur du listel dans la rainure du listel, les 6 trous perforés seront recouverts d'où la surface de la partie murale de l'ébrasement restera intacte.
 - 2 x à hauteur de : A. charnière supérieure (en-dessous et au-dessus de la charnière)
 - 1 x à hauteur de : B. la charnière du milieu C. la charnière inférieure D. plaque de serrure E. 20 cm du bas
6. Fixez la tête de l'ébrasement à l'aide des 4 vis de forage (4 x 40) sur les jambes d'ébrasement.

Stap 4: Bevestiging van het dagstuk in de muuropening door middel van de THYS regelbare afstandschroeven en houten spieën

1. THYS 4 speciale hout spieën (ref. 263403)

Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.

2. Plaats de deurkast en later ook de deurlijsten en listel 1 mm van de grond om later contact met water te minimaliseren. Plaats de deurkast met behulp van een waterpas in de muuropening. Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden.

3. THYS regelbare afstandschroeven (6 stuks) (Ref. 263397)

Voor een perfecte plaatsing van de deurkast t.o.v. muur raden wij U aan 6 THYS regelbare afstandschroeven te gebruiken. De 6 regelbare afstandschroeven laten u toe de deurkast op één tiende millimetermaat juist van diepte te plaatsen tov de muuropening en staan garant voor de exacte speling rond het deurblad. Deze exacte ruimtespeling is noodzakelijk voor een goedwerkende deurdraai beweging. Schroef de afstandschroeven in de groef van de listel ter hoogte van de scharnieren. Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.

4. Bevestig door middel van 4 THYS regelbare afstandschroeven met behulp van een lange waterpas de SCHARNIERKANT van het dagstuk perfect loodrecht en vlak in de muuropening.

Stap 5: Bevestiging deurblad aan deurkast

1. Bevestig de deur aan de deurkast.

Zorg dat het deurblad vlak staat t.o.v. de slotzijde.

2. Vóór definitieve montage van de deurkast in de muuropening het deurblad meermalen openen en sluiten om na te gaan of de speling rondom het deurblad goed is. (scharnierkant; 2 mm / slotkant; 4 mm) indien nodig bijregelen met de 6 afstandsschroeven.

3. THYS montagelijm (ref. 263410)

Plaats aan de deursijde de chambranles op de deurkast. Plaats ze 8 mm verwijderd van de binnenzijde van de deurkast en houdt de gelemele chambranles op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Deze 8 mm spatie verhindert het slaan van de dagschieter op de deurlijsten. Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM. Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van chambranles door vernageling. Is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.

4. THYS BRANDWEREND montageschuim (Ref. 263519)

Niet alle montageschuimen op de markt zijn geschikt voor het plaatsen van deurgehelen !!! Gebruik THYS BRANDWEREND MONTAGESCHUIM

Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranles definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS brandwerende montageschuim voor deurkasten. THYS brandwerende montageschuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de deurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit de THYS brandwerende montageschuim tussen de muur en de deurkast rondom de deurkast. Hoeveelheid: ± half breedte deurkast (deze zet verder uit bij uitharding) Uithardingsijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS brandwerende montageschuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS brandwerende montageschuim heeft een inhoud van 0,75l en stabiliseert 1 tot 2 deurkasten.


5. Plaats de 2 verticale listels in de voorziene listelgroef door middel van THYS MONTAGELIJM en houdt de gelemele listels op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Plaats tussen de twee verticale listels de kop listel in de listel groef van het kopstuk.

6. Cilinderslot 1-punt of 3-punt: plaats de dagschieter in de gewenste deurdraairichting en controleer het slot op haar werking. 3-punt-slot: kort sluitplaat in naar lengte deurblad.

7. De slotkast van het deurblad wordt door de plaatsers op de 5 vlakken van het slot bekleed met schuimvormend produkt, door de fabrikant meegeleverd met het deurblad. Plaats daarna cilinderslot in de slotkast.


8. In de deurkast is voor een perfect aanpassen van dagschieter tegen deurkast een bufferzone voorzien van ± 2 mm. Snij deze zone schuin met een scherp voorwerp vertrekkende van de rand van de metalen sluitplaat naar diepste punt dagschieter uittreezing.

9. Plaats de deurlijsten aan de andere zijde van de deurkast gelijk met de binnenzijde van de deurkast. Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid). Voor deurbladen van 93 cm dient u bij gebruik van deurlijst nr. 1 een extra deurlijst te bestellen. referentie 1 stuk deurlijst nr 1 kunt u vinden in het THYS interieurboek (doorgangen en deurlijsten).



Spuut de montage lijm op de zijkant van de deurkast en breng enkele propjes lijm aan op de muur. Bij een eventuele verwijdering van de geplaatste deurlijst met MONTAGELIJM kan deze met een scherp voorwerp los gesneden worden.

Appliquez la colle de montage sur la partie latérale de l'ébrasement et ajoutez quelques touffes de colle au mur. Lors d'un éventuel enlèvement d'ébrasement posé avec LA COLLE DE MONTAGE, cette dernière peut être détachée à l'aide d'un outil tranchant.



Etape 4 : Fixation de l'ébrasement dans l'ouverture murale à l'aide des vis de réglage de distance et des cales en bois

1. Cales spéciales en bois THYS (réf. 263403)

Calez à présent provisoirement l'ébrasement dans l'embrasure avec 4 cales THYS et ce entre la tête et la partie supérieure de l'ouverture murale. Les cales veilleront à appuyer l'ébrasement vers le sol tout en laissant le passage de porte libre pendant que vous fixez l'ébrasement dans l'ouverture murale.

2. Montez l'ébrasement et ensuite les chambranles et listel en laissant un espace de 1 mm au sol en vue de minimiser le contact avec l'eau. Posez ensuite l'ébrasement dans l'embrasure murale à l'aide d'un niveau. Les deux parties inférieures des 2 montants de la partie murale doivent être placées dans l'ouverture murale de façon horizontale et à la même hauteur.

3. 6 Vis de réglage de distance THYS (6 stuks) (réf. 263397)

Pour une pose d'ébrasement parfaite par rapport au mur, nous vous recommandons d'utiliser 6 VIS DE RÉGLAGE DE DISTANCE THYS QUI VOUS PERMETTRONT D'AJUSTER VOTRE ÉBRASEMENT AU MILLIMÈTRE PRÈS et de le monter à la profondeur exacte par rapport à l'embrasure du mur. Les 6 vis de réglage de distance THYS garantissent le jeu approprié autour du panneau de porte. Un jeu approprié est indispensable pour assurer une bonne rotation. Vissez les 6 vis de réglage de distance THYS dans la rainure du listel à la hauteur des charnières. Lors de la pose ultérieure du listel dans la rainure les 6 trous perforés seront recouverts d'où la surface de la partie murale de l'ébrasement restera intacte.

4. Fixez l'ébrasement COTE CHARNIERES au moyen des 4 vis de distance réglable THYS et d'un long niveau afin que l'ébrasement soit parfaitement perpendiculaire et plat dans l'ouverture murale.

Etape 5 : Fixation du panneau de porte à l'ébrasement

1. Fixez la porte dans l'ébrasement. Veillez à ce que le panneau de porte soit à plat par rapport au côté serrure.

2. Pour une pose définitive d'un ébrasement dans l'ouverture murale, ouvrez et fermez plusieurs fois la porte pour vous assurer si le jeu autour de la porte est bon. (côté charnières : 2 mm / côté serrure : 3 mm)

3. Colle de montage THYS (réf. 263410)

Posez les chambranles sur les deux côtés de l'ébrasement. Placez les à 8 mm de façon égale à la partie inférieure de l'ébrasement. Maintenez les chambranles enclenchées en place à l'aide la bande adhésive jusqu'à adhésion totale (+/- 25minutes). Pour ce faire, utilisez la COLLE DE MONTAGE SPECIALE THYS. Cette colle bénéficie d'un haut taux d'adhésion initial et prévient tout endommagement aux chambranles par clouage. De plus elle est inodore, peut être peinte et est appropriée pour les pièces humides ainsi que pour le vitrage.

4. Mousse de montage COUPE-FEU THYS (réf. 263519)

Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!! UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE COUPE-FEU THYS

Fixez définitivement la porte avec les chambranles au mur avec la mousse de montage coupe-feu pour ébrasements spécialement développée par Thys. La mousse de montage coupe-feu Thys garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale tout en prévenant toute déformation de l'ébrasement lors du durcissement. Appliquez la mousse de montage coupe-feu Thys entre le mur et l'ébrasement sur tout le pourtour. Quantité ± moitié de la largeur de l'ébrasement (la mousse gonfle lors de son durcissement). Durée de durcissement ± 60 minutes. Enlevez la mousse de montage coupe-feu Thys superflue avec un outil tranchant. La mousse de montage coupe-feu spécialement développée par THYS a une contenance de 0,75 l et peut stabiliser 1 à 2 ébrasements.

5. Montez les deux listels verticaux dans la rainure prévue à l'aide de la colle de montage THYS. Pour vous assurer que les listels enclenchés restent bien en place, utilisez le ruban adhésif jusqu'à adhésion totale (+/- 25minutes). Placez entre les deux listels verticaux la tête de listel dans la rainure de listel de la tête d'ébrasement.

6. Serrure cylindre 1 point ou 3 points: posez le pêne dans le sens de rotation désiré et vérifiez si la serrure fonctionne bien. Serrure 3 points : raccourcissez la plaque de serrure en fonction de la longueur du panneau de porte.

7. Le monteur recouvrira la serrure de la porte à 5 points avec un produit moussant qui sera livré par le fabricant avec le panneau de porte. Intégrez ensuite la serrure cylindre dans le boîtier à serrure.

8. L'ébrasement prévoit une zone tampon de +/- 2 mm pour ajuster parfaitement le pêne de la serrure contre l'ébrasement. Coupez cette zone en biais avec un outil tranchant en partant du bord de la plaque de serrure métallique vers le point d'entaille le plus profond du pêne de jour.

9. Posez les chambranles de l'autre côté de la porte à hauteur égale à l'intérieur de l'ébrasement. Les blocs-portes ne peuvent être placés que dans des bâtiments secs (max. 10 % humidité dans le mur). Pour les panneaux de porte de 93 cm, utilisez pour le chambranle n. 1, un chambranle supplémentaire. La référence d'un chambranle n. 1 est mentionnée dans le catalogue THYS intérieur (ébrasements et chambranles).

1. THYS INVISIBLE LOFT DOOR plaatklare deur en deurkast

scharniert op VERDOKEN scharnieren en sluit met een deurkruk en een MAGNETISCH slot met sleutel. (wc en cilinderslot eveneens verkrijgbaar). Om esthetische redenen is het sleutelgat in het deurblad niet doorgeboord, de klant kan indien gewenst het sleutelgat doorboren zodat de deur met de bijgeleverde dag en nacht sleutel kan afgesloten worden.

2. Plaatsing THYS INVISIBLE DOOR

Gebruik steeds de juiste THYS producten om te plaatsen.
Bij juist gebruik ervan staan zij garant voor een perfect gebruik van het deurgeheel.

Step 1: Totale deuropening

Vooraleer u begint te plaatsen: controleer of de totale opening van het metselwerk ca. 4,5 tot 6 cm hoger en 8 tot 11 cm breder is dan het deurblad.

Step 2: Monteren van de deurkast

1. Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de deurkast 3° SCHUIN gelijk aan de breedste muurdikte.

2. Kies de draairichting van het deurblad. (deurblad is zowel links- als rechtsdraaiend plaatsbaar) Invisible LOFT kassament is zowel voor een links- als rechtsdraaiend deur plaatsbaar. Aan onder en bovenkant van de 2 langskanten van het kassament bevindt zich een lip. Aan bovenkant kassament wordt het kopstuk tussen de 2 lippen van de langskanten geplaatst. Onderste lip van de 2 langskanten dient te worden afgezaagd. De afgezaagde kant wordt op de grond geplaatst.

3. Zaag het kopstuk van de kast van lengte volgens de deurbreedte maat. Het kopstuk dient geplaatst te worden tussen de 2 uitstekende lippen bovenkant kassament. De af te korten lengte = deurbreedte + zijdelingse speling van 6 mm (2 mm scharnierkant + 4 mm slotkant) + 2 x 20 mm.
Voorbeeld : deurbreedte 830mm + 6 mm + 40mm = 876mm.

4. Plaats en verlijm tussen de 2 uitstekende lippen van het kassament het kopstuk en schroef het zijdelings vast met de 4 voorziene boorschroeven (4 x 40).

5. Plaats het kassament en later de listel 1mm van de grond om later contact met water te minimaliseren. Plaats het kassament met behulp van een waterpas in de muuropening. Beide onderzijden van de 2 benen van het kassament dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden. Kit deze speling van 1 mm later af met THYS montagelijm.

6. THYS 4 SPECIALE HOUT SPIEËN (REF. 263403)

Zet uw kassament met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. (1mm van de vloer) Zij drukken het kassament naar beneden tegen de vloer en houden het tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.

7. Plaatsing magnetische sluitplaat

Plaats de sluitplaat zoals aangeduid op foto in de deurkast. Het dik stuk van de opvangruimte voor de deurschieter naar boven. Bij open deurstand blijft de schieter van het slot in het deurblad. Bij sluiting trekt de de magneet, geplaatst in de sluitplaat van de deurkast, de schieter aan en wordt de deur geblokkeerd. Controleer voor de plaatsing van het dagstuk dat de scharnierstukken van het deurblad en deurkast in elkaar passen.

8. THYS regelbare afstandschoeven (12 stuks) (Ref. 263397).





Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschoeven, de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur, een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

- Boor met behulp van een 8mm boor de gaten in de listelgroef voor latere plaatsing regelbare afstandschoeven en pluggen. Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.
- 5 x ter hoogte scharnieren scharnierkant
- 6 x evenredige verdeeld slotkant
- 1 x kopstuk (in de midden van het kopstuk)

9. Zet scharnierkant van dagstuk 100% loodrecht in de muuropening, gebruik hiervoor een waterpas van 2 m lengte. Verdeel de speling aan scharnier en slotkant met max van 25 mm min 6 mm (deze wordt later met THYS montageschuim opgespoten en overplakt met voegband)

Deurblad/-kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar

Pose de la porte/ébrasement avec sens d'ouverture gauche ou droit



info@groupthys.com
www.groupthys.com

1. THYS INVISIBLE DOOR porte prête à poser et ébrasement

s'articule sur 3 charnières invisibles et se ferme avec une poignée et une serrure magnétique à clé. (une serrure verrouillage WC et une serrure à cylindre sont également disponibles) Pour des raisons esthétiques, le trou pour la clé de serrure n'est pas fraisé dans la porte. Le client peut, s'il le souhaite, percer celui-ci de telle façon à utiliser la clé fournie avec la serrure jour/nuit.

2. Pose THYS INVISIBLE DOOR

Utilisez toujours les produits THYS appropriés lors du montage. Les produits utilisés correctement vous garantiront un montage parfait de la porte.

Etape 1 : Embrasure totale

Avant de poser votre porte, contrôlez que l'ouverture totale de la maçonnerie soit de 4,5 à 6 cm plus haute et de 8 cm à 11 cm plus large que la porte pour faciliter la pose de l'ébrasement dans l'embrasure.

Etape 2 : Montage de l'ébrasement

1. Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (partie inférieure, milieu et partie supérieure) et sciez l'ébrasement dégraisé à 3° à la largeur égale à l'épaisseur la plus large du mur.

2. Choisissez le sens de rotation de la porte (porte prête à poser avec rotation à droite ou à gauche). Ébrasement à poser avec une porte à rotation à droite ou à gauche. Une languette se trouve sur la partie inférieure et supérieure des 2 jambages d'ébrasement. Sur la partie supérieure de l'ébrasement est posée la traverse entre 2 languettes des jambages. La languette inférieure des 2 jambages doit être sciée. La partie sciée sera posée au sol.

3. Sciez la traverse d'ébrasement en longueur en fonction de la largeur de la porte. La traverse doit être posée entre 2 languettes saillantes sur la partie supérieure de l'ébrasement.

La partie à raccourcir = largeur de la porte + espace latéral de 6 mm (2 mm côté charnières + 4 mm côté serrure) + 2 x 20 mm.

Exemple : largeur de porte = 830 mm

Longueur de la traverse = 830 mm + 6 mm + 40 mm = 876 mm

4. Posez et collez la traverse entre les 2 languettes saillantes de l'ébrasement avant de la visser latéralement avec les 4 vis de perçage (4 x 40).

5. Posez l'ébrasement à 1 mm du sol pour minimiser un éventuel contact ultérieur à l'eau. Posez l'ébrasement dans l'ouverture murale en utilisant un niveau. Les deux côtés inférieurs des 2 jambages d'ébrasement doivent être fixés horizontalement à hauteur égale à l'ouverture murale. Colmatez l'espace de 1 mm à l'aide de la colle de montage THYS.

6. 4 CALES THYS SPÉCIALES EN BOIS (RÉF. 263403)

Calez provisoirement votre ébrasement dans l'ouverture du mur en mettant 4 cales entre la traverse et le haut du passage mural. Les cales permettront d'appuyer l'ébrasement réglable vers le sol tout en le maintenant dans le passage pendant que vous le fixez dans l'ouverture murale.

7. Placement de la plaque de serrure magnétique.

Placez la plaque de serrure comme indiqué sur la photo dans l'ébrasement, la partie épaisse recevant la penne vers le haut. Lorsque la porte est ouverte, la penne de la serrure reste dans le panneau de porte. Lors de la fermeture, l'aimant qui se trouve dans la plaque de serrure attire la penne. La porte est ainsi fermée. Vérifiez lors du placement de l'ébrasement que les fraisages des charnières du panneau de porte et de l'ébrasement correspondent.

8. 12 Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

- Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles.
- 5 x à hauteur des charnières côté charnière :
- 6 x côté serrure à distance égale
- 1 x le haut de l'ébrasement

9. Placez le côté charnière de l'ébrasement 100 % perpendiculaire dans l'ouverture murale. Utilisez pour cela un niveau de 2 m de longueur. Gardez max 25 mm min 6 mm d'ouverture entre l'ébrasement et le mur (cet espace sera comblé ensuite avec la mousse de montage THYS et recouvert avec une bande de gyproc)




Stap 3: Bevestiging deurblad aan deurkast

- Schroef de 5 scharnieren op het deurblad.
De scharnieriifreezing om de verdoken scharnieren te plaatsen staat niet in het midden van de zijde van het deurblad. De kantzijde met 12 mm plaatsen binnenkant deur (tegen de deurlistel) De kantzijde 3 mm is de buitenkant van het deurblad. Indien nodig het deurblad op zijn kop draaien.
- Schuif het deurblad ,reeds voorzien van 5 invisible scharnieren in de scharnierboringen van het dagstuk.
Best met behulp van 2 personen.
- Schroef de invisible scharnier vast in de holte van het dagstuk.
- Plaats het magnetisch slot in het deurblad met de naam THYS boven-aan.
- Regel door middel van 6 regelbare afstands Schroeven de sluitkant van het dagstuk mooi vlak af ten overstaande van het deurblad. (4 mm speling) Controleer of de deur goed werkt en de speling aan boven-zijde gelijk is indien nodig stel bij waar nodig.
- Plaats de 2 verticale listels in de voorziene listelgroef door middel van THYS montagelijm en houdt de gelijmd listels op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Plaats tussen de twee verticale listels de kop listel in de listel groef van het kopstuk.
Bevestig de zelfklevende dichtingstrip op de listel.
- Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten af met THYS montagelijm (zie punt 6) om opstijgend vocht te voorkomen. Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid).

Stap 4: Afwerking opening ± 6 mm tot 25 mm deurkast / muur

- Na plaatsing dagstuk in muuropening: Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.
- THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)**
Alle montageschuimen beschikbaar op de markt zijn niet geschikt voor plaatsing deurgehelen !!!
GEbruik THYS MONTAGESCHUIM.
Zet het kassament definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding) in de spleet opening muur/dagstuk rondom het dagstuk. Verwijder het overbodige THYS montage schuim met een scherp voorwerp.
Verwijder tussen muur en deurkast de geharde montageschuim 1,5cm diep.
- Bestrijk de zijanten van het dagstuk met hechtmiddel, voor een latere goede hechting van de jointfiller op de zijkant van het mdf dagstuk.
- Vul de holte (1,5cm diep) tussen muur en dagstuk met jointfiller.
- Voegband
Breng en centreer op de zijkant van het mdf dagstuk en de gyproc muur de voegband aan. Indien nodig breng 2 x voegband aan.
- Bestrijk de 3° geschuinde kant van het dagstuk en de 6 mm tot 25 mm muuropening op met jointfiller zodat muur en dagstuk één geheel worden.
- Schuur de oneffenheden van de aangebrachte jointfiller na uitdroging op en herhaal deze procedure tot dagstuk en muur een perfect geheel volgen

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in stabiele muren en een droge bouw. (max. 10% muurvochtigheid).



Etape 3 : Fixation du panneau de porte à l'ébrasement

- Fixez les 5 charnières invisibles sur le chant de la porte.
Le fraisage des charnières pour le placement des charnières invisibles ne se trouve pas au milieu du côté de la porte. Placez le côté de 12 mm à l'intérieur de la porte (contre le listel). Le côté de 3 mm est le côté extérieur de la porte. Si nécessaire faire pivoter le panneau de porte sur la tête.
- Glissez la feuille de porte , déjà munie des 5 charnières invisibles dans les entailles des charnières de l'ébrasement. De préférence à l'aide de 2 personnes.
- Fixez la charnière invisible dans l'emplacement prévu dans l'ébrasement.
- Placez la serrure magnétique dans la porte avec le nom THYS au-dessus.
- Ajustez correctement au moyen des 6 vis de réglage de distance le côté serrure de l'ébrasement à l'opposé de la feuille de porte (4 mm de jeu)
- Montez les deux listels verticaux dans la rainure prévue à l'aide de la colle de montage THYS. Pour vous assurer que les listels encollés restent bien en place, utilisez le ruban adhésif jusqu'à adhésion totale (+/- 25minutes). Placez entre les deux listels verticaux la tête de listel dans la rainure de listel dans la tête d'ébrasement.
Montez le joint acoustique autocollant sur le listel.
- Mastiquez le jeu de 1 mm entre le sol, l'ébrasement, le listel à l'aide de la colle de montage THYS (voir point 6) pour éviter l'humidité ascendante. Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).

Stap 4: Finition de l'ouverture de ± 6 mm à 25 mm entre l'ébrasement et le mur

- Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l'ébrasement à l'aide d'un outil tranchant
- Mousse de montage THYS (Réf. 263373)**
Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!
UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.
Fixez définitivement l'ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l'ouverture mur/ ébrasement autour de l'ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l'aide d'un outil tranchant.
Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l'ébrasement (1,5 cm profondeur)
- Enduisez les côtés de l'ébrasement avec un produit de sutrage pour une garantir bonne tenue ultérieure du gyproc sur le côté de l'ébrasement en mdf.
- Comblez le trou (1,5 cm profondeur) entre le mur et l'ébrasement avec du jointfiller.
- Bande de raccord
Appliquez et centre la bande de raccord sur le côté de l'ébrasement en mdf et sur le mur en gyproc. Si nécessaire en appliquez 2 fois.
- Enduisez le côté dégraissé à 3° de l'ébrasement ainsi que l'ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l'ébrasement forment un bloc.
- Poncez les irrégularités du jointfiller après séchage et répétez cette opération jusqu'à ce que l'ébrasement et le mur forment un ensemble parfait.

Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des murs stables et bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).

 hechtmiddel produit de sutrage Ref. 772639	
€ excl. BTW	€ incl. BTW
23,97	29,00

1. THYS INVISIBLE LOFT PLUS DOOR plaatsklare deur en deurkast

scharniert op VERDOKEN scharnieren en sluit met een deurkruk en een MAGNETISCH slot met sleutel. (1 wc en cilinderslot eveneens verkrijgbaar). Om esthetische redenen is het sleutelgat in het deurblad niet doorgeboord, de klant kan indien gewenst het sleutelgat doorboren zodat de deur met de bijgeleverde dag en nacht sleutel kan afgesloten worden.

2. Plaatsing THYS INVISIBLE DOOR

Gebruik steeds de juiste THYS producten om te plaatsen. Bij juist gebruik ervan staan zij garant voor een perfect gebruik van het deurgeheel.

Stap 1: Totale deuropening

Vooraleer u begint te plaatsen: controleer of de totale opening van het metselwerk ca. 4,5 tot 6 cm hoger en 8 tot 11 cm breder is dan het deurblad.

Stap 2: Monteren van de deurkast

1. Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de deurkast 3° **SCHUIN** gelijk aan de breedste muurdikte.

2. Kies de draairichting van het deurblad. (deurblad is zowel links- als rechtsdraaiend plaatsbaar) Invisible LOFT PLUS kassement is zowel voor een links- als rechtsdraaiend deur plaatsbaar. Aan onder en bovenkant van de 2 langskanten van het kassement bevindt zich een lip. Om bovenkant kassement wordt het kopstuk tussen de 2 lippen van de langskanten geplaatst. Onderste lip van de 2 langskanten dient te worden afgezaagd. De afgezaagde kant wordt op de grond geplaatst.

3. Zaag het kopstuk van de kast van lengte volgens de deurbreedte maat. Het kopstuk dient geplaatst te worden tussen de 2 uitstekende lippen bovenkant kassement. De af te korten lengte = deurbreedte + zijdelingse speling van 7 mm (3 mm scharnierkant + 4 mm slotkant) + 2 x 20 mm.

Voorbeeld : deurbreedte 830mm + 7 mm + 40mm = 877mm.

4. Plaats en verlijm tussen de 2 uitstekende lippen van het kassement het kopstuk en schroef het zijdelings vast met de 4 voorziene boorschroeven (4 x 40).

5. Plaats het kassement 1mm van de grond om later contact met water te minimaliseren. Plaats het kassement met behulp van een waterpas in de muuropening. Beide onderzijden van de 2 benen van het kassement dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden. Kit deze speling van 1 mm later af met THYS montagelijm.

6. THYS 4 SPECIALE HOUT SPIEËN (REF. 263403)

Zet uw kassement met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. (1mm van de vloer) Zij drukken het kassement naar beneden tegen de vloer en houden het tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.

7. Plaatsing magnetische sluitplaat

Plaats de sluitplaat zoals aangeduid op foto in de deurkast. Het dik stuk van de opvangruimte voor de deurschieter naar boven. Bij open deurstand blijft de schieter van het slot in het deurblad. Bij sluiting trekt de de magneet, geplaatst in de sluitplaat van de deurkast, de schieter aan en wordt de deur geblokkeerd. Controleer voor de plaatsing van het dagstuk dat de scharnierstukken van het deurblad en deurkast in elkaar passen.

8. THYS regelbare afstandschroeven (18 stuks) (Ref. 263397).

Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven, de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur, een "MUST". Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.

• Boor met behulp van een 8mm boor de gaten voor latere plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen.

• 9 x scharnierkant





• 8 x slotkant

• 1 x kopstuk

9. Zet scharnierkant van dagstuk 100% loodrecht in de muuropening, gebruik hiervoor een waterpas van 2 m lengte. Verdeel de speling aan scharnier en slotkant met max van 25 mm min 6 mm (deze wordt later met THYS montageschuim opgespoten en overplakt met voegband)

Deurblad/-kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar

Pose de la porte/ébrasement avec sens d'ouverture gauche ou droit



info@groupthys.com
www.groupthys.com

1. THYS INVISIBLE PLUS DOOR porte prête à poser et ébrasement

s'articule sur 3 charnières invisibles et se ferme avec une poignée et une serrure magnétique à clé. (une serrure verrouillage WC et une serrure à cylindre sont également disponibles) Pour des raisons esthétiques, le trou pour la clé de serrure n'est pas fraisé dans la porte. Le client peut, s'il le souhaite, percer celui-ci de telle façon à utiliser la clé fournie avec la serrure jour/nuit.

2. Pose THYS INVISIBLE DOOR

Utilisez toujours les produits THYS appropriés lors du montage. Les produits utilisés correctement vous garantiront un montage parfait de la porte.

Etape 1 : Embrasure totale

Avant de poser votre porte, contrôlez que l'ouverture totale de la maçonnerie soit de 4,5 à 6 cm plus haute et de 8 cm à 11 cm plus large que la porte pour faciliter la pose de l'ébrasement dans l'embrasure.

Etape 2 : Montage de l'ébrasement

1. Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (partie inférieure, milieu et partie supérieure) et sciez l'ébrasement dégraissé à 3° à la largeur égale à l'épaisseur la plus large du mur.

2. Choisissez le sens de rotation de la porte (porte prête à poser avec rotation à droite ou à gauche). Ébrasement à poser avec une porte à rotation à droite ou à gauche. Une languette se trouve sur la partie inférieure et supérieure des 2 jambages d'ébrasement. Sur la partie supérieure de l'ébrasement est posée la traverse entre 2 languettes des jambages. La languette inférieure des 2 jambages doit être sciée. La partie sciée sera posée au sol.

3. Sciez la traverse d'ébrasement en longueur en fonction de la largeur de la porte. La traverse doit être posée entre 2 languettes saillantes sur la partie supérieure de l'ébrasement. La partie à raccourcir = largeur de la porte + espace latéral de 7 mm (3 mm côté charnières + 4 mm côté serrure) + 2 x 20 mm.

Exemple : largeur de porte = 830 mm
Longueur de la traverse = 830 mm + 7 mm + 40 mm = 877 mm

4. Posez et collez la traverse entre les 2 languettes saillantes de l'ébrasement avant de la visser latéralement avec les 4 vis de perçage (4 x 40).

5. Posez l'ébrasement à 1 mm du sol pour minimiser un éventuel contact ultérieur à l'eau. Posez l'ébrasement dans l'ouverture murale en utilisant un niveau. Les deux côtés inférieurs des 2 jambages d'ébrasement doivent être fixés horizontalement à hauteur égale à l'ouverture murale. Colmatez l'espace de 1 mm à l'aide de la colle de montage THYS.

6. 4 CALES THYS SPÉCIALES EN BOIS (RÉF. 263403)

Calez provisoirement votre ébrasement dans l'ouverture du mur en mettant 4 cales entre la traverse et le haut du passage mural. Les cales permettront d'appuyer l'ébrasement réglable vers le sol tout en le maintenant dans le passage pendant que vous le fixez dans l'ouverture murale.

7. Placement de la plaque de serrure magnétique.

Placez la plaque de serrure comme indiqué sur la photo dans l'ébrasement, la partie épaisse recevant la penna vers le haut. Lorsque la porte est ouverte, la penna de la serrure reste dans le panneau de porte. Lors de la fermeture, l'aimant qui se trouve dans la plaque de serrure attire la penna. La porte est ainsi fermée. Vérifiez lors du placement de l'ébrasement que les fraisages des charnières du panneau de porte et de l'ébrasement correspondent.

8. 12 Vis de réglage de distance THYS (Réf. 263397)

Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.

• Forez les trous à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles.

• 9 x côté charnière :


• 8 x côté serrure

• 1 x le haut de l'ébrasement

9. Placez le côté charnière de l'ébrasement 100 % perpendiculaire dans l'ouverture murale. Utilisez pour cela un niveau de 2 m de longueur. Gardez max 25 mm min 6 mm d'ouverture entre l'ébrasement et le mur (cet espace sera comblé ensuite avec la mousse de montage THYS et recouvert avec une bande de gyproc)

Stap 3: Bevestiging deurblad aan deurkast

1. Schroef de 5 scharnieren op het deurblad.
2. Schuif het deurblad ,reeds voorzien van 5 invisible scharnieren in de scharnierboringen van het dagstuk.
Best met behulp van 2 personen.
3. Schroef de invisible scharnier vast in de holte van het dagstuk.
4. Plaats het magnetisch slot in het deurblad met de naam THYS bovenaan.
5. Regel door middel van 8 regelbare afstandschoeven de sluitkant van het dagstuk mooi vlak af ten overstaande van het deurblad. (4 mm speling) Controleer of de deur goed werkt en de speling aan bovenzijde gelijk is indien nodig stel bij waar nodig.
7. Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten af met THYS montagelijm (zie punt 6) om opstijgend vocht te voorkomen. Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid).



Etape 3 : Fixation du panneau de porte à l'ébrasement

1. Fixez les 5 charnières invisibles sur le chant de la porte.
2. Glissez la feuille de porte , déjà munie des 5 charnières invisibles dans les entailles des charnières de l'ébrasement. De préférence à l'aide de 2 personnes.
3. Fixez la charnière invisible dans l'emplacement prévu dans l'ébrasement.
4. Placez la serrure magnétique dans la porte avec le nom THYS au-dessus.
5. Ajustez correctement au moyen des 8 vis de réglage de distance le côté serrure de l'ébrasement à l'opposé de la feuille de porte (4 mm de jeu)
7. Mastiquez le jeu de 1 mm entre le sol, l'ébrasement, le listel à l'aide de la colle de montage THYS (voir point 6) pour éviter l'humidité ascendante. Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).

Stap 4: Afwerking opening ± 6mm tot 25mm deurkast / muur

1. Na plaatsing dagstuk in muuropening: Maak de hoekverbinding kopstuk- 2 dagstukstaanders met een scherp voorwerp gelijk.
2. **THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)**
Alle montageschuimen beschikbaar op de markt zijn niet geschikt voor plaatsing deurgehelen !!!
GEbruik THYS MONTAGESCHUIM.

Zet het kasement definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Smit THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding) in de spleet opening muur/dagstuk rondom het dagstuk. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp.

Verwijder tussen muur en deurkast de geharde montageschuim 1,5cm diep.

3. Bestrijk de zijanten van het dagstuk met hechtmiddel, voor een latere goede hechting van de jointfiller op de zijkant van het mdf dagstuk.
4. Vul de holte (1,5cm diep) tussen muur en dagstuk met jointfiller.
5. Voegband
Breng en centreer op de zijkant van het mdf dagstuk en de gypoc muur de voegband aan. Indien nodig breng 2 x voegband aan.
6. Bestrijk de 3° geschuinde kant van het dagstuk en de 6 mm tot 25 mm muuropening op met jointfiller zodat muur en dagstuk één geheel worden.
7. Schuur de oneffenheden van de aangebrachte jointfiller na uitdroging op en herhaal deze procedure tot dagstuk en muur een perfect geheel volgen

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in stabiele muren en een droge bouw. (max. 10% muurvochtigheid).



Stap 4: Finition de l'ouverture de ± 6mm à 25mm entre l'ébrasement et le mur

1. Après placement de l'ébrasement dans l'ouverture murale : égalisez le raccord de coin entre la tête et les deux côtés de l'ébrasement à l'aide d'un outil tranchant
2. **Mousse de montage THYS (Réf. 263373)**
Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!!
UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS.
Fixez définitivement l'ébrasement au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. Elle garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez la mousse dans l'ouverture mur/ébrasement autour de l'ébrasement. Enlevez le surplus de mousse de montage THYS à l'aide d'un outil tranchant.
- Enlevez la mousse de montage durcie entre le mur et l'ébrasement (1,5 cm profondeur)**
3. Enduisez les côtés de l'ébrasement avec un produit de suturage pour une garantir bonne tenue ultérieure du gypoc sur le côté de l'ébrasement en mdf.
4. Comblez le trou (1,5 cm profondeur) entre le mur et l'ébrasement avec du jointfiller.
5. Bande de raccord
Appliquez et centre la bande de raccord sur le côté de l'ébrasement en mdf et sur le mur en gypoc. Si nécessaire en appliquez 2 fois.
6. Enduisez le côté dégraissé à 3° de l'ébrasement ainsi que l'ouverture du mur de 6 mm à 25 mm avec le jointfiller de telle sorte que le mur et l'ébrasement forment un bloc.
7. Poncez les irrégularités du jointfiller après séchage et répétez cette opération jusqu'à ce que l'ébrasement et le mur forment un ensemble parfait.

Les blocs-portes ne peuvent être montés que dans des murs stables et bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).

info@groupthys.com
www.groupthys.com

THYS "DOORGANG"



"ARCADE" THYS

1. PLAATSING DOORGANG

Stap 1: Totale deuropening

Het deurblad dient minstens even hoog en breed te zijn als de muuropening. De plaatsing van de doorgang en deurlijsten in de muuropening vernauwt de muuropening. Hierdoor bedekt het deurblad de muuropening met doorgang.

Stap 2: Op maat zagen van de doorgang

1. Breedte doorgang

Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de doorgang gelijk aan de muurdikte.

2. Hoogte DOORGANG (2 benen van de doorgang)

Zaag de doorgang van hoogte.

Hoogte doorgang = hoogte brute muuropening min 1x dikte doorgang min 10 mm (minimum 1 x 10 mm nodig om doorgang in muuropening te plaatsen).

3. Lengte kopstukdoorgang


Zaag het kopstukdoorgang van lengte

Breedte doorgang = breedte brute muuropening min 20 mm (2 x 10 mm nodig om doorgang in muuropening te plaatsen).



Stap 3: plaatsen van de doorgang in de muuropening

1. Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven (4x40) kops op de lange benen van de doorgang.



2. 6 x THYS montage stellatten : (REF. 263380)

De Thys montage stellatten hebben tot doel de doorgang als geheel te verstevigen op het moment van plaatsing in de muuropening.

Zaag de 6 montagelatten op gelijke lengte als het kopstukdoorgang. Bevestig de latten zijdelings aan de beide zijden op de 2 benen van de doorgang door middel van de SPECIALE BOORSCHROEVEN.




3. Plaats de doorgang en later ook de deurlijsten 1mm van de grond om later contact met water te minimaliseren. Plaats de doorgang met behulp van een waterpas in de muuropening.

Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden.



4. THYS 4 SPECIALE HOUT SPIEËN (REF. 263403)

Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de doorgang bevestigt in de muuropening.



1. POSE DE L'ÉBRASEMENT

Étape 1 : ouverture murale globale

Le panneau de porte doit au moins être aussi haut et aussi large que l'ouverture murale. La pose de l'ébrasement et des chambranles réduit l'ouverture murale. De cette façon, la porte occupera l'ouverture murale par l'ébrasement.

Étape 2 : Scier l'ébrasement sur mesure

1. Largeur de l'ébrasement

Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (bas, milieu et haut mur) et sciez l'ébrasement à épaisseur égale au mur.

2. Hauteur de l'ébrasement (2 jambages d'ébrasement)

Sciez l'ébrasement en hauteur.

Hauteur ébrasement = hauteur brute ouverture murale moins 1 x épaisseur ébrasement moins 10 mm (1 x 10 mm nécessaire pour placer l'ébrasement dans l'ouverture murale).

3. Longueur traverse d'ébrasement

Sciez la traverse d'ébrasement en longueur

Largeur ébrasement = largeur brute ouverture murale moins 20 mm (2 x 10 mm nécessaire pour placer l'ébrasement dans l'ouverture murale).

Étape 3 : pose de l'ébrasement dans l'ouverture murale

1. Fixez la traverse (haut) de l'ébrasement à l'aide des 4 vis de perçage incluses (4 x 40) et de front sur les jambages de l'ébrasement.

2. 6 x lattes de support THYS : (RÉF. 263380)

Les lattes de montage Thys permettent de renforcer l'ensemble de l'ébrasement lors de la pose dans l'ouverture murale.

Sciez les 6 lattes de montage à longueur égale à la traverse d'ébrasement. Fixez les lattes sciées latéralement des deux côtés des 2 jambages d'ébrasement à l'aide des VIS DE MONTAGE SPÉCIALES.

3. Montez l'ébrasement ainsi que les chambranles en veillant à garder un espace de 1 mm du sol pour éviter tout contact ultérieur avec l'eau.

Placez la porte dans l'ouverture murale en utilisant un niveau.

Le bas des 2 jambages (parties longues) de l'ébrasement doit être fixé horizontalement à la même hauteur que l'ouverture murale.

4. 4 cales en bois spéciales THYS (RÉF. 263403)

Placez provisoirement votre ébrasement avec 4 cales entre la tête d'ébrasement et la partie supérieure de l'ouverture murale.

Les cales permettront d'appuyer l'ébrasement contre le sol tout en immobilisant temporairement l'ébrasement dans l'ouverture murale pendant la pose.

THYS "DOORGANG"



"ARCADE" THYS

5. THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)

Zet de doorgang definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor doorgangen staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden.

Spuut de ruimte tussen muur en doorgang rondom de volledige doorgang voor de helft vol met schuim. Deze zet bij uitharding verder uit. Uithardingstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 0,75 l. en stabiliseert 1 tot 2 doorgangen.



6. THYS MONTAGELIJM (REF. 263410)

Plaats de chambranlen op de beide zijden van de doorgang gelijk met de binnenzijde van de doorgang.

Houdt de gelemden chambranlen op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (± 25 min.). Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM.

Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van chambranlen door vernageling, is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.



7. Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten af met THYS montagelijm (zie punt 3) om opstijgend vocht te voorkomen.

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid).

Voor doorgangen breder dan 90 cm dient u een extra deurlijst te bestellen. Referentie deurlijst vindt u in het THYS interieurboek (doorgangen en deurlijsten).

Spuut de montage lijm op de zijkant van de deurkast en breng enkele proppen lijm aan op de muur. Bij een eventuele verwijdering van de geplaatste deurlijst met MONTAGELIJM kan deze met een scherp voorwerp los gesneden worden.

Appliquez la colle de montage sur la partie latérale de l'ébrasement et ajoutez quelques touffes de colle au mur. Lors d'un éventuel enlèvement d'ébrasement posé avec LA COLLE DE MONTAGE, cette dernière peut être détachée à l'aide d'un outil tranchant.



5. Mousse de montage THYS (RÉF. 263373)

Montez définitivement l'ébrasement contre le mur à l'aide de la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. La mousse de montage THYS pour ébrasement garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale tout en prévenant toute déformation de l'ébrasement après son durcissement. Ajoutez la mousse sur la moitié du mur et de l'ébrasement et ce sur tout le pourtour, étant donné que la mousse de montage continue à gonfler après avoir été appliquée. Durée de durcissement ± 60 min. Enlevez ensuite la mousse de montage THYS superflue en biais à l'aide d'un objet tranchant. La mousse de montage spécialement développée par THYS avec une contenance de 0,75 l et permet de stabiliser 1 à 2 ébrasements.

6. COLLE DE MONTAGE THYS (RÉF. 263410)

Posez les chambranles sur les deux côtés de l'ébrasement de façon égale à la partie intérieure de l'ébrasement. Maintenez les chambranles encollés en place à l'aide de la bande adhésive jusqu'à ce que l'adhésion soit complète (± 25 min.). Pour cela, utilisez la COLLE DE MONTAGE SPÉCIALE THYS. Cette colle bénéficie d'un haut taux d'adhésion initial et prévient l'endommagement des chambranles par clouage, de plus, elle est inodore, peut être peinte et est appropriée pour les pièces humides et pour le vitrage.

7. Colmatez l'espace de 1 mm entre le sol et l'ébrasement, le listel et les chambranles avec la colle de montage THYS (voir point 3) pour éviter l'humidité ascendante. Les blocs-portes peuvent uniquement être posés dans des bâtiments secs (max. 10% d'humidité au mur). Pour des ébrasements dépassant 90 cm de large, il conviendra de commander un chambranle supplémentaire. Vous trouverez la référence du chambranle dans le catalogue THYS intérieur (ébrasements et chambranles).

KWALITEIT WINT ALTIJD!

De motivatie die de Group "THYS Interieur" stimuleert om niet op te houden met beter te worden maakt van haar
"Uw betrouwbare partner".

LA QUALITE TOUJOURS GAGNANTE!

La motivation qui stimule le "Group THYS" à continuer à s'améliorer et devenir le meilleur fait que nous sommes "votre partenaire fiable".

Kwaliteit wint altijd!

De motivatie die Group THYS stimuleert om niet op te houden met beter te worden maakt van haar “Uw betrouwbare partner”.

La qualité toujours gagnante!

La motivation qui stimule Group THYS à continuer à s'améliorer et devenir le meilleur fait que nous sommes “votre partenaire fiable”.

THYS

15-08-2016




LAMINATE.T
VINYLT



THYS

15-08-2016



PARKET.T
SOLID & ENGINEERED



Vraag onze catalogoog
Demandez notre catalogue

info@groupthys.com • www.groupthys.com



THYS



Vraag onze catalogoog
Demandez notre catalogue

info@grouphys.com • www.grouphys.com

THYS KEUKENCONCEPT
... net dat ietsje meer!

LE CONCEPT CUISINE THYS
... juste ce petit plus!



*Een keuken koop je niet zomaar, je koopt ze voor het leven.
Vous n'achetez pas une cuisine à la légère, vous l'achetez pour la vie.*



WWW.GROUPTHYS.COM



info@groupthys.com
www.groupthys.com

**65.000M²
INDUSTRIE**



ROUTEBESCHRIJVING

Ring rond Antwerpen R1 richting Breda.
Afslag nr. 5 Brasschaat /Kapellen.
Na 200 meter volgt U links N11 richting kapellen.
U rijdt door het centrum van Kapellen richting Putte nederlandse grens.
U verlaat het centrum en rijdt verder op de N11 Kapelsestraat.
Group THYS : Na ca 2.1 km op Uw linkerzijde industrie zone Kapellen Noord.
Neem de ingang links en rijdt het domein op.
Meld u aan de burelen, een laag gebouw in alu-look, welke zich bevinden na 150m op Uw rechterzijde.

ITINÉRAIRE

Ring d'Anvers R1 direction Breda.
Sortie 5 Brasschaat – Kapellen.
Après 200 mètres tournez à gauche, N11 direction Kapellen.
Passez le centre de Kapellen, direction Putte, frontière Pays-bas.
Vous quittez le centre et continuez sur la N11 Kapelsestraat.
Group THYS: Après environ 2,1 km, sur le côté gauche (zone industrielle Kapellen Noord).
Prenez l'entrée de gauche et entrez dans le domaine.
Inscrivez vous au bureau, un bâtiment bas en alu-look, qui est situé à 150 m sur votre droite.



GROUP THYS N.V.

Kapelsestraat 127 • 2950 Kapellen • België/Belgique • BE-0433.355.121
www.groupthys.com • info@groupthys.com

Verkoops- en garantievooraarden verkrijgbaar op aanvraag.
Conditions de vente disponibles sur simple demande

Deurgeheel **met** deurlijsten / Bloc-porte **avec** chambranles

CLASSIC
PLAATSKLARE DEUR / PORTE PRÊTE À POSER

201,5 cm
211,5 cm
231,5 cm

Zichtbare kruk & scharnieren
Poignée & charnières visibles

INVISIBLE
PLAATSKLARE DEUR / PORTE PRÊTE À POSER

201,5 cm
211,5 cm
231,5 cm

Zichtbare kruk & verdoken scharnieren
Poignée visible & charnières masquées

NO-HANDLE INVISIBLE
PLAATSKLARE DEUR / PORTE PRÊTE À POSER

201,5 cm
211,5 cm
231,5 cm

Verdoken kruk & scharnieren
Poignée & charnières masquées

Sliding Door
Pivot Door

Onbewerkte deurbladen
Panneaux de portes

201,5 cm
211,5 cm
231,5 cm
300 cm

PIVOT door
Pivoterend deurblad 180°
Porte pivotante à 180°

SLIDING door
Schuifdeuren
Portes coulissantes

Max. hoogte 300 cm Hauteur max.

Deurgeheel **zonder** deurlijsten
Bloc-porte **sans** chambranles

LOFT / LOFT PLUS
PLAATSKLARE DEUR / PORTE PRÊTE À POSER

201,5 cm
211,5 cm
231,5 cm

Zichtbare kruk & verdoken scharnieren
Poignée visible & charnières masquées

NO-HANDLE LOFT & LOFT PLUS
PLAATSKLARE DEUR / PORTE PRÊTE À POSER

201,5 cm
211,5 cm
231,5 cm

Verdoken kruk & scharnieren
Poignée & charnières masquées

Veiligheidsglasdeuren
Portes verre sécurit

THYTAN
VEILIGHEIDSGLASDEUREN / PORTES VERRE SÉCURIT

201 cm
215 cm
231 cm

EVERYWAY scharnieren - charnières
PROF vloerpomp - pompe au sol
SLIDING schuifrail - rail coulissant

Deurgeheel tot **plafondhoogte** max. 300cm
Bloc-porte à **hauteur de plafond** max. 300 cm

**ENDLESS LOFT
ENDLESS LOFT PLUS**
DEUREN - MAX. 300CM - PORTES

MAX. 300 cm
MAX. 103 cm

Zichtbare kruk & verdoken scharnieren
Poignée visible & charnières masquées

**NO-HANDLE
ENDLESS LOFT & LOFT PLUS**
DEUREN - MAX. 300CM - PORTES

MAX. 300 cm
MAX. 103 cm

Verdoken kruk & scharnieren
Poignée & charnières masquées

